

# SKIPULAGS- OG BYGGINGAFULLTRÚAEMBÆTTI UPPSVEITA ÁRNESSÝSLU OG FLÓAHREPPS

Bláskógabyggð/Grímsnes-og Grafningshreppur/Hrunamannahreppur/Skeiða-og Gnúhverjahreppur/Flóahreppur

Dalbraut 12 840 Laugarvatn

Sími 486 1145 - fax 486 1245

kt. 580209-0170

**Efni: Breyting á skipulagsskilmálum frístundabyggðar í landi Brekku í Bláskógabyggð.**

**Deiliskipulagssvæði**



Skipulagsstofnun

Mótt.: 06. feb. 2014

Málnr. 201402015

# SKIPULAGS- OG BYGGINGAFULLTRÚAEMBÆTTI UPPSVEITA ÁRNESSÝSLU OG FLÓAHREPPS

Bláskógabyggð/Grímsnes-og Grafningshreppur/Hrunamannahreppur/Skeiða-og Gnúpverjahreppur/Flóahreppur

Dalbraut 12 840 Laugarvatn

Sími 486 1145 - fax 486 1245

kt. 580209-0170

Deiliskipulagsbreytingin, sem fengið hefur meðferð skv.

2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, var

samþykkt í sveitarstjórn Bláskógabyggðar 6/12 2012



Pétur Ingi Haraldsson

Skipulagsfulltrúi

# SKIPULAGS- OG BYGGINGAFULLTRÚAEMBÆTTI UPPSVEITA ÁRNESSÝSLU OG FLÓAHREPPS

Bláskógabyggð/Grímsnes-og Grafningshreppur/Hrunamannahreppur/Skeiða-og Gnúpverjahreppur/Flóahreppur

Daibraut 12 840 Laugarvatn

Sími 486 1145 - fax 486 1245

kt. 580209-0170

Gerð er eftirfarandi tillaga að breytingu á byggingarskilmálum

## Gildandi skilmálar

Frístundahúsin skulu standast ákvæði byggingarreglugerðar og gildandi byggingastaðla. Mænishæð húsanna, þar sem jörð stendur hæst, má vera allt að 6,5m. Þakhalli skal vera á bilinu 15-45 gráður. Litir skulu vera náttúrulegir og í samræmi við umhverfið. Þök skulu vera í dökkum jarðlitum.

Stærð frístundahúsa má vera allt að 100m<sup>2</sup>. Að auki er heimilt að byggja allt að 10m<sup>2</sup> geymslu innan byggingareits. Ekki má byggja nær árbakka en 50m.

Ljós utanhúss skulu hönnuð þannig að ljóskeila beinist til jarðar.

Staðsetja skal frístundahúsin innan byggingareits í samráði við byggingarfulltrúa.

Frístundahúsin tengjast veitukerfum sem dreift er eftir aðkomuleiðum. Heitt vatn kemur frá hitaveitu á svæðinu, kalt vatn kemur frá vatnsbóli við Hrúta, rafmagn kemur frá RARIK. Nánari staðsetning lagna skal unnin í samráði við viðkomandi veitustofnanir.

Hafa skal rotþró við hvert frístundahús, sem tengist sameiginlegu fráveitukerfi og siturlögn. Ganga skal frá rotþró samkvæmt leiðbeiningum Umhverfisstofnanir og þannig að ekki sé hætta á óþægindum fyrir nágretta.

Sameiginleg stofnlög fráveitu og siturlögn skal uppfylla skilyrði Heilbrigðiseftirlits um frágang frárennslis.

## **Tillaga að breyttum skilmálum – breytingar merktar sérstaklega**

Frístundahúsin skulu standast ákvæði byggingarreglugerðar og gildandi byggingastaðla. Mænishæð húsanna, þar sem jörð stendur hæst, má vera allt að 6,5m. Þakhalli skal vera á bilinu **0-45 gráður**. Litir skulu vera náttúrulegir og í samræmi við umhverfið. Þök skulu vera í dökkum jarðlitum.

**Á hverri lóð er heimilt að reisa eitt frístundahús og eitt aukahús og miðast heildarbyggingarmagn við nýtingarhlutfallið 0.03. Þetta þýðir að á lóð sem er 0,5 ha að stærð að þá má heildarbyggingarmagn vera 150 fm. Hámarksstærð aukahúss er 30 fm. Ekki má byggja nær árbakka en 50m.**

Ljós utanhúss skulu hönnuð þannig að ljóskeila beinist til jarðar.

Staðsetja skal frístundahúsin innan byggingareits í samráði við byggingarfulltrúa.

Frístundahúsin tengjast veitukerfum sem dreift er eftir aðkomuleiðum. Heitt vatn kemur frá hitaveitu á svæðinu, kalt vatn kemur frá vatnsbóli við Hrúta, rafmagn kemur frá RARIK. Nánari staðsetning lagna skal unnin í samráði við viðkomandi veitustofnanir.

Hafa skal rotþró við hvert frístundahús, sem tengist sameiginlegu fráveitukerfi og siturlögn. Ganga skal frá rotþró samkvæmt leiðbeiningum Umhverfisstofnanir og þannig að ekki sé hætta á óþægindum fyrir nágretta.

Sameiginleg stofnlög fráveitu og siturlögn skal uppfylla skilyrði Heilbrigðiseftirlits um frágang frárennslis.