



HLUTI ADALSKIPUAGS REYKJAVÍKUR 2001-2024 1:20.000

GREINARGERD.

Aftökkun svæðis
Um er að ræða svæði sem markast af Hringbraut (eftir færslu) Bústuvegur. Flugvallavegur, sem gert er ráð fyrir að farist litt eitt og Hildarbraut, sem nú á ekki yá að adalskipulagi. Svæðið er í heldum um 14,5 ha. og skiptist í tvö meginhluta, annars vegar íþróttasvæði (náttspyrnufélagi Valur) og hins vegar uppbyggingarsvæði (atvinnu- og líðaskráði).

Aðkomur og umferð

Ein aðkom verður inn á svæðið frá Flugvallavegi um safngötu að hringtorgi sem skilur á milli iprotta- og uppbyggingarsvæða. Heimbraut að Hildenda liggur frá hringtorgi til austurs milli eftri og neðri hluta skiptagessvæðisins. Sæfugan leggur frá hringtorgi til vesturs að atvinnuhúsnæði og léggst upp á vesturnörku skiptagessvæðisins Hildarbrauti, teð tilinn til framtíðarskipulags flugvallarsvæðisins er gert ráð fyrir að Flugvallavegur farist litt eitt og stefnið nán til Loftabændar.

Hlíðivist

Vegna áætla um líðaskráð og skiptagessvæði er gert ráð fyrir líðaskárunum meðfram Hildarbraut í formi landmötunar, húsgasla vegar og gróður. Stadsleining og fyrirkomla atvinnuhúsnæðis nyrst og syðst á skiptagessvæðinu er einingi líður / líðaskárunum svæðisins gagnvart líðuhálfum. Vegna nálagðar við umferðaræðar er þó ljós til að hönum úsa að svæðinu verður að huga að lífðóvist enkum hváð varðar líðarhálfusvæðið. Er við það miðað að trýgð buri 55d(A) utan við óprófanlegan glugga sbr. reglugerð nr. 933/1999 um háveði. Við hönum húsa svæðinu skal tryggja að lífðóvist far ekki yfir fyrgefnida viðmóðun. Þótt er hæða við hönum húsa skuli hnnrinn sérf yfirfjöldandi skyrsilur um lífðóvist á svæðinu.

Nyt Valverðs

Lóð knattspyrnufélagsins Vale er 59.900 m² auk afnotarétti af 10.000 m² sveði til viðbótar við norðumrök lóðarinnar. Markaði eru byggingarnefni fyrir staðki og óða endumýlun félagsaðstæðu. Íþróttahús, knattspyrnuhús ásamt tilheyrandi geymslum. Gert er ráð fyrir íþróttar megi vera allt að 13 m há og að hóð knattspyrnuhús geti orðið allt að 16 m hátt. Góðu þjálfar að Hildarbraut falla undir venuðum byggðamyrstu, skv. skilgreining minjasafns Reykjavíkur. Gert er ráð fyrir myguleiki á byggingu að milli aldra íþróttahúss og fjoss. Áður en til vóbýgginga éda breytinga á þessum húmum kumur skal leita umsagnar minjasafns Reykjavíkur um byggðarformi.

TAFLA 3. Íþróttasvæði

| Lóð | Stærð | byggningarmagn | nytingarhlutfall |
|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Lóð A-B | 59.900 m ² | 24.000 m ² | 0,40 |
| Aftanaréttur | 10.000 m ² | 0 | 0 |

Önnur uppbygging - hindrunarflur flugvatn

Á Þeit um Valssvæði ("Uppbyggingarsvæði") er gert ráð fyrir atvinnustarfsemi ásamt líðuhálfum og húsgaslegum leikskóla. Heildarbyggingarmagn skal vera allt að 150.000 m² auk húsgaslegum líðaskráðum. Blákkárlar eru ekki innföldar í þeit lóði. Hæð bygginga miðst við 5 hæðar eða efstu punkta bygginga við Eskihóll og Skógarhóll.

Svæðið sem aðskilir aðtum atvinnustarfmið um 63.000 m² og er svæðislyningarhlutfall pvi ca. 0,8. Tilagan sem fyrir settar svo kallaðar hindrunarflur flugvatnar, nánar tiltekið aðflugsfla flugbrautur á 7 lóðum.

Samkvæmt því sem er aðskilin með hala þær ekki skrif til að líð knattspyrnufélagsins uppbyggingargarða svæðisins ákvæðaskorðar. Samkvæmt því hala ekki skrif til að líð uppbyggingarsvæða. Helfa um uppbygginga í syðsta hluta svæðisins sem er líðum þess myra. Það ficer að miðblik skiptagessvæðisins verður óhreyfi að meðan hindrunarflur þessar hafa gildi og ekki eru byggt á þessum lóðum fyrir en flugbraut þessi verður aðlögd. Þær lóðir sem þessum annarrumkum eru hæðar annars vegar kóðir E, F og G í líðusvæði og hins vegar hníð lóðar H (Landspítaleið Háskólastofnunar). Í atvinnuhálfum.

SKILMÁLAR, örðrættar, sér nánar greinargerð.

ATHYGLI ER VAKIN AÐ NANARI SKILMALAR UM BYGGINGAR Á SV/EDINU O.F.L. ER AF FINNA Í GREINARGERD SEM FYRIR UPÐRAETTU PESSUM, LA. SÉRSKILMÁLAR FYRIR EINSTAKAR LÓÐI.

Húsgarðir

Húsgarðir eru í meginhlárum tveimur knarrar. Annars vegar er um að ræða 5 hæða, það er óháðar, þar sem jarðað er og þíðu eru indregnar og hins vegar er um 4 hæða líðabæðiblökkir að ræða, þar sem bokhæð er hinn dreigin. Svaðið er síðan gert ráð fyrir mannvirkum af allt öðrum toga, íþróttahús, óhórfestastórum og knattspyrnuhálfum.

Nýtingarhlutfall

Líðuhálfum á lóðum um uppbyggingarsvæðið er aðætlað á bilini 0,7-0,9, án bílgeymsluskáldara.

Bilastaði

Bilastaði skuli vera innan viðkomandi ðar. Gera skal ráð fyrir a.m.k. einu bílastæði á hverju 50 m² í skrifstofu- og atvinnuhúsnæði, og 1% bílastæði á hverju líðu 80m², en 1 stæði á hverju líðu minni en 80m². Vegna nálegðar við miðstöð almenningarsvægnar þjónustu- og atvinnustarfsemi í miðborg Reykjavíkur er viðk frá lágmáskröfum skiptagessvæðisreglugerðar fyrir 1998, um bílastæði af löðum. Gert skal ráð fyrir a.m.k. helmingi bílastæða í bilgessvæðið meðan þjónustarhlutinn er að gera bílastæði í kjallara knattspyrnus. Gert er ráð fyrir 160 bílastæðum á lóði Valssvæðið um 36 um samanliggjandi bílastæða ófinndar að atvinnuhálfum á uppbyggingarsvæði.

| Stærð | Byggningarmagn | N | Fjöldi líðuba-íómáði | bílastjórf |
|-------|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| A-B | 7.930m ² | 7.00m ² | 0,88 | 14 |
| H | 28.270m ² | 25.00m ² | 0,88 | 515 |
| | (húsg. leiks. 70m ²) | | 0,91 | |
| Samt: | 36.200m ² | 32.00m ² | 0,88 | |

| Lóð C | 5.285m ² | 3.30m ² | 0,66 | 33 líðubr. |
|-------|---------------------|--------------------|------|------------|
| Lóð D | 5.770m ² | 3.50m ² | 0,68 | 37 líðubr. |
| Lóð E | 5.805m ² | 3.95m ² | 0,68 | 37 líðubr. |
| Lóð F | 5.000m ² | 3.30m ² | 0,70 | 33 líðubr. |
| Lóð G | 4.590m ² | 3.10m ² | 0,68 | 29 líðubr. |

| Lóð | Stærð | Byggningarmagn | N | Fjöldi líðuba-íómáði | bílastjórf |
|-------|---------------------|--------------------|------|----------------------|---------------|
| Lóð C | 5.285m ² | 3.30m ² | 0,66 | 33 líðubr. | I-11/2 st/lb. |
| Lóð D | 5.770m ² | 3.50m ² | 0,68 | 37 líðubr. | I-11/2 st/lb. |
| Lóð E | 5.805m ² | 3.95m ² | 0,68 | 37 líðubr. | I-11/2 st/lb. |
| Lóð F | 5.000m ² | 3.30m ² | 0,70 | 33 líðubr. | I-11/2 st/lb. |
| Lóð G | 4.590m ² | 3.10m ² | 0,68 | 29 líðubr. | I-11/2 st/lb. |

| Lóð | Stærð | Byggningarmagn | N | Fjöldi líðuba-íómáði | bílastjórf |
|-------|---------------------|--------------------|------|----------------------|---------------|
| Lóð C | 5.285m ² | 3.30m ² | 0,66 | 33 líðubr. | I-11/2 st/lb. |
| Lóð D | 5.770m ² | 3.50m ² | 0,68 | 37 líðubr. | I-11/2 st/lb. |
| Lóð E | 5.805m ² | 3.95m ² | 0,68 | 37 líðubr. | I-11/2 st/lb. |
| Lóð F | 5.000m ² | 3.30m ² | 0,70 | 33 líðubr. | I-11/2 st/lb. |
| Lóð G | 4.590m ² | 3.10m ² | 0,68 | 29 líðubr. | I-11/2 st/lb. |

| Lóð | Stærð | Byggningarmagn | N | Fjöldi líðuba-íómáði | bílastjórf |
|-------|---------------------|--------------------|------|----------------------|---------------|
| Lóð C | 5.285m ² | 3.30m ² | 0,66 | 33 líðubr. | I-11/2 st/lb. |
| Lóð D | 5.770m ² | 3.50m ² | 0,68 | 37 líðubr. | I-11/2 st/lb. |
| Lóð E | 5.805m ² | 3.95m ² | 0,68 | 37 líðubr. | I-11/2 st/lb. |
| Lóð F | 5.000m ² | 3.30m ² | 0,70 | 33 líðubr. | I-11/2 st/lb. |
| Lóð G | 4.590m ² | 3.10m ² | 0,68 | 29 líðubr. | I-11/2 st/lb. |

| Lóð | Stærð | Byggningarmagn | N | Fjöldi líðuba-íómáði | bílastjórf |
|-------|---------------------|--------------------|------|----------------------|---------------|
| Lóð C | 5.285m ² | 3.30m ² | 0,66 | 33 líðubr. | I-11/2 st/lb. |
| Lóð D | 5.770m ² | 3.50m ² | 0,68 | 37 líðubr. | I-11/2 st/lb. |
| Lóð E | 5.805m ² | 3.95m ² | 0,68 | 37 líðubr. | I-11/2 st/lb. |
| Lóð F | 5.000m ² | 3.30m ² | | | |