

HLUTI ADALSKIPULAGS REYKJAVÍKUR 2001-2024 1:20.000

- SKÝRINGAR
- MÖRK SKIPULAGSSVÆDIS
  - BYGGINGARREITUR
  - LÓDAMÖRK
  - VIÐBYGGINGAR-NÝBYGGINGAR
  - BILAST/EDI
  - GÖNGUSTÍGAR / GANGSTÉTTAR
  - BLÖNDUÐ UMFERÐ GANGANDI OG AKANDI
  - UMFERÐARSTEFNA
  - GRENNÐARVÖLLUR
  - ÚTIVISTARSVÆDI
  - STÆRRI ADALHÚSGERÐ A
  - MINNI ADALHÚSGERÐ B
  - AÐRAR IBÚÐARGERÐIR
  - OPINBERAR BYGGINGAR
  - HLJÓÐSKERMUR
  - BREYTINGAR Á TEXTA Í GREINARGERÐ

Upphaflegur uppdráttur dags.21-11-03, með síðari tíma breytingum, fékk meðferð skv.25.gr skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og var samþykktur í borgarráði þann 20-04-04

BR. 1) 24-05-04  
Lagfæringar á texta á uppdrátti og skilmálum vegna athugasemda Skipulagsstofnunar.

BR. 2) 24-10-04  
Göngustigur við Hólmgarð, nánar tiltekið fyrir framan annars vegar húsin nr. 22-32 og hins vegar fyrir framan húsin nr. 36-46, færast frá götu að innreglinni húsalínu ofangreindra húsa. Þannig verður göngustigur staðsettur á milli lóða og bílastæða en ekki fyrir aftan bílastæði. Fjöldi bílastæða eftir breytingu verður 20 staði fyrir framan hvort svæði fyrir sig í stað 26 áður.  
Að auki er gerð kvóð um 2m breiðan gangstíg yfir stækkaða lóð Hólmgarðs 34.

Breyting þessi fékk meðferð í samræmi við ákvæði 2.mgr. 26.gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og var samþykkt í skipulagsráði þann 26.janúar 2005.

BR. 3) 06-11-06  
Skilmálum breytt hvað varðar byggingarreiti, en ákvæði um bindandi byggingarlínu fellur út, sbr. gr 4.3. Einnig er skilmálum breytt hvað varðar garðstofur/útbýggingar og svaflir þeim tengdum, sbr. greinar 5.1.2, 5.1.3 í greinargerð og skilmálum. Einnig gerð þaka á anddyrum sbr. 5.1.4

Uppdrætti þessum fylgir greinargerð og skilmál, útgáfa 02.dags. 06-11-06.

Gildandi deiliskipulag ásamt skilmálum og síðari breytingum samþykktum í borgarráði 20-04-04 fellur úr gildi við samþykki þessa skipulags.

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengilið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 var samþykkt í skipulagsráði þann 6. des. 2006 og í borgarráði þann 19. des. 2006


Tillagan var auglást frá 27. des. 2006 með athugasemdafrestri til 7. jan. 2006

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðna þann 2006

*Agústa Þorbjörgsdóttir*

|  |
|--|
| BREYTT   |
| BÚSTAÐAHVERFI  |
| DEILISKIPULAG  |
| DEILISKIPULAGSUPPDRATTUR   |
| KVARDI: 1:1000   |
| DAGS.: 06-11-06  |
| HANNAD: JL_KÁ TEIKNAD: KÁ YFIRF.: _____  |
| ALASK arkitektur ehf.  |
| JANOB ENL LINDAL ARKITEKT F.A. KT. 090657-3229<br>KRISTJAN AÐRASON ARKITEKT F.A. KT. 142626-4326 |
| DALEGGUR 16<br>2010<br>204 8000<br>SÍMÍK<br>090657-3229<br>WWW.ALASKA.IS                         |

DEILISKIPULAGSUPPDRATTUR



Almennir skilmálar

- 4.0 Almenn**  
Skilmálar þessi gilda fyrir allar númerandi lóðir sem óthlutað var skv. eldri skilmálum.
- 4.1 Hönnun og uppdættir**  
Byggingar skulu vera í samræmi við skipulags skilmála þessa, gildandi byggingarreglugerð, mat- og hæðarlöð og aðrar reglugerðir og stafla sem um þetta koma að gilda.
- 4.2 Mælibíð og hæðarlöð**  
Mælibíð spás lóðarmörk, stærri lóða, byggingarreiti, innkeytur inn á lóðir og kvælir af einhverju eru.
- 4.3 Byggingarreiti**  
Byggingarreiti eru sýndir á mælibíðum og skulu byggingar vera innan þeirra. Að öðru leyti er staðsetning byggingar innan byggingarreitis fjáls innan þess ramma sem reitur og reglugerðir leyfa.
- 4.4 Nýtingarhlutfall**  
Vegna þess að lóðir eru mismunandi og eru þegar byggðar, er farið út í lóðir á tilgreina viðbyggingar- og staekunarmöguleika hverrar lóðar fyrir sig, enda eru þær óháðar lóðarstær, fremur en að tilgreina leyflegt nýtingarhlutfall hverrar lóðar fyrir sig.
- 4.5 Bílastæði**  
Leyfilegt er að gera bílastæði á lóðum, þar sem aðstoður leyfa og er gerð grein fyrir fjölda og staðsetningu á skipulagsuppdrátti.
- 4.6 Sorpskýslur**  
Sorpskýslum eða sorpskýslum skal koma fyrir á lóð, í samræmi við ákvæði gildandi byggingarreglugerðar og þannig að aðgengi fyrir sorphætti sé gott, t.d. í tengslum við bílastæði á lóð eða sem hluta af geymslukvili.
- 4.7 Umferð**  
Tillagan gerir ráð fyrir eftirfarandi umferðalegum breytingum:  
Í fyrsta lagi er gert ráð fyrir hraðhindrunum á Háagarði og Hólmgarði við Garðaföt á reit 14 og er miðað við að endurnömun garðsins taki mið af því og að garðurinn mun í raun eygja sig frá leikskólanum Garðaborg á reit 2.3 að leikskólanum norðan Háagarðs.  
Í öðru lagi er gert ráð fyrir að fara bílastæði við hásgötu Bústaðavegur hinu megin göttunnar á skástæði til þess að fjölga þeim og til þess að auka öruggi barna í hverfinu með því að auka útsýni okunnanna að gangstígum.
- 4.8 Gróirngar**  
Lóðir forþýlshússanna eru afgirtar með steypum gróirngum sem setja stakan svip á hverföð. Mikilvægt er að viðhald þeim í þess um upprannalegru stími myndi en ástand þeirra er orðið lágt á mörgum stöðum.
- 4.9 Klæðning úttegja**  
Mikilvægt er að úttegjaklæðningar stingi ekki í stíf við heldisþver hverfisins hvað ófinsval og útfæringar varðar. Bent er ásentalega á miðkerfi sem göðan valkost í þessu sambandi.

Sérákvæði

- 5.1 Húsgærdi A og B (sjá gr. 2.0)**  
Ákvæði þessa kalla gilda fyrir þær lóðir og byggingar, sem byggð voru fyrir Reykjavíkurborg eftir uppráttum Sigmundar Halldórssonar.
- 5.1.1 Hækkun þakhaðar**  
Þak skulu vera með heitvatna. Hæð mænis sé mest 3,6 m yfir efstu plönu. Setja má tvo kvant í hvoru langliðu háð og má heildarhöð hvoru þeirra að hámarki vera 3,6m. Þakkvætur skulu vera samhverfir um miðju og má miðja kvætu á 4 m höl frá milli þakflatar í hvoru átt. Aðrir þakgúlgar fylgi þakhalli. Fella má 2 svalir í hlúðar - eða gaffllet þaks. Séu þær fellar í hlúðarletti skal lengd þeirra ekki fara yfir 1/2 af lengd hússins fyrir hvoru hönd fyrir sig. Séu þær fellar í gafflletti má breidd þeirra ekki fara yfir 1/2 af breidd steyptra úttegja gaffla. Ásýnd hlúðarlata skal vera samhverf um miðju. Þakklantar aðalþaks og kvistþaks skulu að hámarki vera 0,2 m að þykkt og skulu þakklantar vera sýnilegir til að skapa leitara yfirbragð sé þeim á annað boði breyt, skr. skýringarmynd á uppdrátti.
- 5.1.2 Svalir**  
Bygging má svalir, opnar eða yfirbyggðar, á suðurhlíð við hæðar hússanna, að hámarki 2,5 m frá hálshlíð. Lengd þeirra má vera að hámarki 4,5m á hverja hönd sé bygggt um miðbik byggingarreits en 4,0m að hámarki ef þær eru staðsettar á útnörkun reits (sjá skýringarmynd)  
Gera skal þess að bygging þeirra skeri ekki möguleika norri hæðar til byggingar garðstofu. Bent er á möguleika á að bygging svalir ofan á garðstofu norri hæðar. *Háttalið er að gera svalir ofan á þak garðstofu/útbýggingu á 3. hæð.*
- 5.1.3 Garðstofur/útbýggingar**  
Bygging má garðstofu við suðurhlíð hússanna þannig að af takti einni glugga þrúhöð.  
Gera skal þess að bygging garðstofu á jarðhæð skeri ekki möguleika efri hæðar á byggingu svala eða svalakvili. Stærð skila er að hámarki 2,8 x 4,5m og 2,8 x 4,0 (þar svalir hér að ofan) á hverja hönd. Gera skal þess að bygging garðstofu sé í samræmi við skýringarmynd.  
*Stærð byggingar stæpu, skal hún hafa sama yfirbragð (línu og áferð) og stöfhlúð, sjá mænar kafla 4.9.*  
*Förögja hálta útbýggingar skulu byggjar samfylling af þær eru staðsettar á lóðarmörkum. Hæðfjöldi forþýlshússanna stæpu á samfyllingunni lóðum skulu samþykka yfirbragðar breytingar til þess að samræmi stíli verði tryggt.*
- 5.1.4 Anddyrt**  
Bygging má anddyrt með einhalla eða flátt þaki út frá hálshlíð við norðurhlíð hússanna. Stærð sé að hámarki 2,5 m út frá hálshlíð og samantlögð lengd slíkrar viðbyggingar fyrir hverjar tvær samfyllingandi lóðir fan ekki yfir 10m. Efni og áferð taki mið af yfirbragði hverfisins og taki ekki betri heildarmynd sem á því er. Bent er á miðkerfi sem göðan valkost í því sambandi.
- 5.1.5 Geymslukvili**  
Bygging má geymslukvili, allt að 11 m<sup>2</sup> höð að stærð, á bakhlóðum við lóðarmörk. Þak skal vera flátt eða stíllátt skal þaki hálta frá lóðarmörkum. Hámarksþétt er 3.0m. Geymslukvili eru samþykkt á lóðarmörkum og skal samræmi útlit þeirra. Stærð skilanna er annars vegar 2,5m x 8,5m og hins vegar 3,5m x 6,5m (sjá mænar á deiliskipulagsuppdrátti).
- 5.1.6 Bílastæði**  
Setja má bílastæði inn á hverja lóð í samræmi við skipulagsuppdrátt, þar sem því verður við komið vegna legu í landi.
- 5.1.7 Sorpskýli**  
Sorpskýlium skal komið fyrir á lóðum, t.d. í tengslum við bílastæði, eða annars staðar þar sem aðgengi er gott.
- 5.2 Hæðargarður 54 og 56**  
Ekkert er gert ráð fyrir hæðargarði á þessum lóðum.
- 5.3 Hólmgarður 34**  
Gera má 2 bílastæði á lóð nr. 54 í samræmi við skipulagsuppdrátt. Vegna nálægðar við gatnamót Réttafólvegjar er ekki unnt að leyfa bílastæði inn á lóð nr. 56.
- 5.4 Hólmgarður 34**  
Leyfilegt er að bygja ofan á númerandi húð, eða bygja nýtt þannig að húsið verði 2 hæðir og ris og gilda ákvæði gr. 5.1.1 hér að framan eftir því sem við á. Byggingarvæði skal háð því að skýringarmynd á bakhlóð verði flúðingdar. Í húsinu er leyfilegt að gera 8 lóðir og eða aðstoða fyrir hverfisnetinu starfsemi flúðingdar. Á skipulagsuppdrátti er sýndur byggingarreitur fyrir nýbyggingu. Vegghæð nýbyggingar fan ekki yfir 6m og heildarháð ekki yfir 10m. Lóðin stækkar um 9,8 m að gátu og verður 1.976 m<sup>2</sup>.
- 5.5 Hólmgarður 34**  
Koma skal fyrir a.m.k. 16 bílastæðum innan lóðarmarka Hólmgarður 48-50, 53 og Bústaðavegur 81  
Ekkert er leyfðar neinar stækkunir númerandi byggingu á lóðumum.