

Vogabyggð - svæði 2

Deiliskipulag

Skilmálar fyrir húsbyggingar og mannvirki á lóð

Breyting 1 - 05 07 2017
Breyting 2 - 26 01 2018

Lagfært 01 09 2017

Lagfært 27 10 2017



Skipulagsstofnun

Mötl.: 22. feb. 2018
Mál nr.

2018 02 066



Samþykktar- og staðfestingarferli	2
1 Deiliskipulag	3
1.1 Hönnun og upprættir.....	4
1.2 Minniháttar framkvæmdir.....	4
1.3 Fyrirliggjandi leyfi til framkvæmda	4
1.4 Lóðarblað.....	4
2 Forsendur	5
2.1 Skipulagslysing	5
2.2 Afmörkun deiliskipulags.....	5
2.3 Fyrirliggjandi lóðir	6
2.4 Fyrirliggjandi byggingar	7
2.5 Lóðir án heimilda	8
2.6 Landhýting - byggingarmagn - péttleiki	9
3 Húsbýggingar og mannvirki á lóð	10
3.1 Byggðarmynstur.....	11
3.1.1 Byggingarlist	12
3.1.2 Umfang húsa, byggingarlínur og kennileiti	13
3.1.3 Landmótun, kjallrar og aðkoma bíla á lóð	15
3.1.4 Bíla- og hjólastæði	16
3.1.5 Skuggavar og skjólmyndun	17
3.2 Útlitshönnun húsbýgginga	19
3.2.1 Efnisnotkun og litaval	20
3.2.2 Kennileiti - turn	20
3.2.3 Svalir, sólskálar og skyggni	20
3.2.4 Skilti	20
3.2.5 Loftræsing	20
3.2.6 Hljóðvist	21
3.3 Lóð	23
3.3.1 Gróður og ofanvatnslausnir	24
3.3.2 Þök	25
3.3.3 Sameiginleg leik- og dvalarsvæði	26
3.3.4 Sérottafletir - einkagarðar	26
3.3.5 Aðgengi slökkviliðs og neyðarbila	26
3.3.6 Meðhöndlun úrgangs	26
3.4 Leiðarvisir um uppbyggingu randbyggðar í ibúðarbyggð	27
3.4.1 Uppbygging að lóðarmörkum	27
3.4.2 Úthliðar	27
3.4.3 Efnis- og litaval	27
3.5 Leiðarvisir um uppbyggingu á miðsvæði	28
3.5.1 Uppbygging að Sæbraut og Dugguvogi	28
3.5.2 Fyrsta hæð við Dugguvog, inngangar og aðkoma bíla	28
3.5.3 Innskot, aðkoma og bilastæði	28
4 Sérskilmálar	30
Lóð 2-1 Miðsvæði	31
Lóð 2-3 Viðskipta- og þjónustulóð	31
Lóð 2-2 Miðsvæði	32
Lóð 2-4 Blönduð byggð, miðsvæði og ibúðarbyggð	33
Dæmi um uppbyggingu á lóð 2-4	34
Lóð 2-8 Ibúðarbyggð	35
Lóð 2-9-1 Ibúðarbyggð	36
Lóð 2-9-2 Ibúðarbyggð	37
Dæmi um uppbyggingu á lóðum 2-9-1 og 2-9-2	37
Lóð 2-10 Ibúðarbyggð	38
Lóð 2-11-1 lónaðar- og athafnalóð	38
Lóð 2-11-2 lónaðar- og athafnalóð	38
Lóð 2-12-1 Ibúðarbyggð	39
Lóð 2-12-2 lónaðar- og athafnalóð	39
Lóð 2-13-1 Ibúðarbyggð	40
Lóð 2-13-2 Ibúðarbyggð	41
Lóð 2-15 Ibúðarbyggð	42
Lóð 2-14 Ibúðarbyggð	43
Dæmi um uppbygginu, lóð 2-14	44
Lóð 2-16-1 Ibúðarbyggð	45
Lóð 2-16-2 Viðskipta- og þjónustulóð	45
Lóð 2-16-3 Ibúðarbyggð	46

Samþykktar- og staðfestingarferli

Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 41. gr. skipulagsлага nr. 123/2010 var samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur þann 8. febrúar 2017 og í borgarráði Reykjavíkur þann 9. febrúar 2017. Tillagan var auglýst frá 19. ágúst 2016 með athugasemdafresti til 30. september 2016.

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 3. mars 2017.

Breyting 01- 050717

Byggingarmagn aukið í íbúðarbyggð, húsnaði +15%, bílageymslur + 29% bílastæðum fjölgað Lagfært 01092017 sm hoa

Br. sbr. umsögn skipulagsfulltrúa 1.9.2017 sbr. Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag, Skilmálar fyrir húsbýggingar og mannvirki á lóð kafli 1. Deiliskipulag á bls 3 tafla Upplýsingar um byggingarmagn og fjölda íbúða og bílastæða á hverri lóð.

Lagfært 27102017 skv. athugasemdum Skipulagsstofnunar dags. 12. október 2017.

Gögn deiliskipulagsbreytingar eru Vogabyggð 2 skilmálar fyrir húsbýggingar og mannvirki á lóð og Vogabyggð 2 deiliskipulagsuppráttur teikning nr. 4180 S0420 Breyting 01. Breyting er gerð til að koma til móts við óskir lóðarhafa um aukið byggingarmagn fyrir bílageymslur, fjölgun bílastæða og nýjan flokk byggingarmagns með skilyrta nýtingu fyrir geymslur og tæknirými neðanjarðar.

Í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 samþykkti borgarráð Reykjavíkur, þann 14 september 2017. Í breytingunni felst að auka byggingarmagn neðanjarðar. Uppdrættir hafa hlitið meðferð samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagsлага nr. 123/2010. Tillagan var auglýst frá 14. júlí 2017 með athugasemdafresti til 25. ágúst 2017. Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 8. nóvember 2017

Breyting 02-26 01 2018

B02 - Samræming bakkóta og hæðarfjölda. Nýr flokkur byggingarmagns B-rými svalir. Inn- og útakstur á lóð frávik heimil með fyrirvara. Kennileiti stækkað. Kröfur um líta- og efnisval einfaldaðar. Engar kröfur um lágmarksstærð bílageymslu. Flatarmál lóða breytt til samræmis við Fasteignaskrá.

Breyting er gerð til að koma til móts við óskir lóðarhafa um aukið svigrúm til að fullnýta byggingarmagn skv. uppgefnum hæðarfjölda, bæta við byggingarmagni fyrir svalir B-rými byggingarmagn fyrir svalir og veita sveigjanleika um innkeyrslu á lóð. Skilmálar eru samræmdir við skilmála á svæði 1 til að gæta jafnræðis í heimildum.

14.02.2018 Umhverfis- og skipulagsráð „Samþykkt með vísan til a liðar 1. gr. í viðauka 1.1 um fullnaðarárafgreiðslur umhverfis- og skipulagsráðs án staðfestingar borgarráðs.

Samþykkt að falla frá grenndarkynningu þar sem breyting á deiliskipulagi varðar ekki hagsmuni annarra en umsækjanda með vísan til 2. ml. 3. mgr. 44. gr. skipulagsлага nr. 123/2010.“


Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 15.2.2018.



Vogabyggð yfirlitsmynd

1 Deiliskipulag

Skilmálar fyrir húsbýggingar og mannvirki á lóð eru almennir skilmálar sem eiga við uppbyggingu á öllum lóðum og sérskilmálar fyrir hverja lóð. Í sérskilmálum er gerð grein fyrir kvöðum, tilmælum og heimildum eins og starfsemi, fjölda íbúða, bíla- og hjólastæða, hæð húsa, byggingarlínum og byggingarmagni (A+B rými) fyrir húsnæði, bílageymslum ásamt geymslum og tækniryðum neðanjarðar og svöldum, skygnum ofl. skv. ÍST 50. Sjá sérskilmála.



Upplýsingar um byggingarmagn og fjölda íbúða og bílastæða á hverri lóð

Deiliskipulagsnúmer lóðar	Stærð lóðar m ²	Húsnaði miðsvæði, A+B rými m ²	Húsnaði íbúðarbyggi, A+B rými m ²	Hámarksfjöldi íbúða á lóð	Hámarksfjöldi bílastæða á lóð	Bíla- og hjólastæða á lóð	Geymslur og tækniryði neðanjarðar A+B rými m ²	Svalir, skygnum ofl. B-rými m ²	Heildarbyggingarmagn A+B rými m ²
2-1	4.080	11.630		23	116	3.490			15.120
2-2	4.990	11.750		24	118	3.530			15.280
2-3	6.020	4.198							4.198
2-4	3.740	8.410		17	84	2.520			10.930
2-4	5.820		8.480	85	85	2.970	1.270	340	13.060
2-8	3.630		7.260	73	73	2.540	1.090	290	11.180
2-9-1	3.400		6.170	62	62	2.160	930	250	9.510
2-9-2	760		1.560	16	16	550	230	60	2.400
2-10:	2.580		4.640	46	46	1.620	700	190	7.150
2-11-1	1.385		1.048						1.048
2-11-2	1.580		866						866
2-12-1	950		1.620	16	16	570	240	60	2.490
2-12-2	1.630		972						972
2-13-1	2.050		3.442	34	34	710	520	140	4.812
2-13-2	2.890		4.700	47	47	1.650	710	190	7.250
2-14	4.960		9.070	91	91	3.180	1.360	360	13.970
2-15	8.990		16.220	162	162	5.680	2.430	650	24.980
2-16-1	2.540		5.090	51	51	1.780	760	200	7.830
2-16-2	3.870		2.594						2.594
2-16-3	1.670		2.840	28	28	990	430	110	4.370
Samtals	67.535	35.988	76.571	775	1.029	33.940	10.670	2.840	160.010

1.1 Hönnun og uppdrættir

Húsþýggingar og mannvirki á lóð skulu vera í samræmi við deiliskipulagsskilmála þessa, útgéfin mæli- og hæðarblöð, gildandi lög um mannvirki, byggingarreglugerð, aðrar reglugerðir og staðla sem eiga við.

Kynna skal uppbýggingu lóða á eftirfarandi hátt:

- Fyrispurnarerindi – frumhönnun uppdrættir í mkv. 1:200 eða 1:100, sem gera grein fyrir starfsemi, meginhugmynd að umfangi og últíti bygginga ásamt hæðarsætningu húsa, fyrirkomulagi lóða, inngöngum og innkeyrslum í bílageymslur.
- Byggingarleyfisumsókn þegar jákvæð umsögn við fyrispurnarerindi liggar fyrir. Í byggingarleyfisumsókn skal gera grein fyrir uppbýggingu, umhverfisáhrifum helstu byggingarefna, hljóðvistarútreikningum og ráðstöfunum til að mæta kröfum um hljóðvist.
- Séruppráttur fyrir skipulag lóðar skal fylgja byggingarleyfisumsókn. Sérstaklega skal gera grein fyrir ofanvatnslausnum, görðum, þakgörðum, gróðurfari og trjáraækt.

Ef um álitaefni er að ræða um samræmi byggingarleyfisumsókna við deiliskipulag getur byggingarfulltrúi eða skipulagsstjóri leitað umsagnar deiliskipulagshöfunda.

1.2 Minniháttar framkvæmdir

Sækja skal um byggingarleyfi fyrir öllum framkvæmdum. Það á einnig við um minniháttar framkvæmdir sem undanþegnar eru byggingarleyfi skv. gr. 2.3.5 í byggingarreglugerð nr.112/2012 eða sambærilegri grein í gildandi byggingarreglugerð.

1.3 Fyrilliggjandi leyfi til framkvæmda

Engin byggingar- og framkvæmdaleyfi voru gefin út síðustu 12 mánuði fyrir auglýsingu þessa deiliskipulags.

Framkvæmdum er ekki lokið við endurbýggingu eftir bruna á Dugguvogi 1b.

Lokaúttektir hafa farið fram vegna annarra eldri byggingarleyfa.

1.4 Lóðarblað

Gefið verður út lóðarblað fyrir hverja lóð í samræmi við deiliskipulag. Lóðarblað sýnir lóðarmörk, stærð lóðar, staðsetningu byggingarreita, byggingarlínur, innkeyrslur, inntaksstaði veitu- og fjarskiptakerfa og kvaðir.

Lóðir eru hnittsettar við gerð deiliskipulags. Gerður er fyrirvari um að frávik geta verið á upplýsingum á lóðarblöðum miðað við samþykkt deiliskipulag, t.d. lóðarstærðir, lóðarmörk, byggingarmagn og kvaðir.

Hæðarblöð sýna götu- og gangstéttarhæðir við lóðarmörk. Á hæðarblöðum koma fram staðsetningar og hæðir frárennslis- og vatnslagna og inntaksstaðir allra veitukerfa.



2 Forsendur

2.1 Skipulagslýsing

"Vogabyggð svæði 2 - Norðursvæði milli Tranavogar og Gelgjutanga - Skipulags- og matslýsing vegna deiliskipulags – Lögð fram sbr. 1.mgr. 40.gr. skipulagslag nr. 123/2010 og lög um umhverfismat áætlan nr. 106/2005 – Reykjavíkurborg – Umhverfis- og skipulagssvið - Dags. 28.04.2014" samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði 30. apríl 2014 og borgarráði þann 8. maí 2014.

2.2 Afmörkun deiliskipulags



Svæðið sem deiliskipulag Vogabyggðar – svæði 2 nær til afmarkast af Sæbraut til vesturs, Kleppsmýrarvegi og Kjalarvogi til norðurs, strandsvæði Elliðaárvogs til austurs og Tranavogi til suðurs og er það svæði kallað Vogabyggð 2 - Norðursvæði. Austan við skipulagssvæðið eru Háubakkar, friðlýstar náttúruminjar.

Afmörkun deiliskipulags byggir á þeim rökum að svæðið myndar heildstæða einingu sem nær yfir landnotkun miðsvæðis og íbúðarbyggðar og er innan afmarkaðs landsvæðis.

2.3 Fyrilliggjandi lóðir



Í samræmi við deiliskipulagstillögu eru skilgreind ný lóðarmörk. Við gildistöku deiliskipulags fyrir Vogabyggð - svæði 2 falla lóðarmörk fyrilliggjandi lóða sjálfkrafa úr gildi.

Skyringarmyndin „Fyrilliggjandi lóðir og nýjar lóðarmörk“ sýnir fyrilliggjandi lóðarmörk og breytt fyrirkomulag lóða. Ný lóðarmörk eru skilgreind í deiliskipulagi. Ný götuheiði og húsnúmer verða til við gildistöku deiliskipulags. Gerðir verða nýr lóðarleigusamningar við lóðarhafa. Lóðir fyrir djúpgáma og dreifistöðvar eru afmarkaðar milli götu og gangstéttar í göturými.


Yfirlit fyrilliggjandi lóða á skipulagssvæðinu, skv. LUKR grunni Reykjavíkurborgar og fasteignaskrá, sýnir eftirfarandi upplýsingar: landnúmer, staðgreinir, heiti lóðar, húsnúmer, notkun, lóðarstærð í m².

LANDNR	STADGR	HEITI	HNR	NOTKUN	Lóð m ²	LUKR
105603	1451003	Kleppsmýrarvegur	8AB	Viðskipta þjón. lóð	5002	5018
105602	1451002	Súðarvogur	1	Viðskipta þjón. lóð	2814	2787
105601	1451401	Súðarvogur	3-5	Viðskipta þjón. lóð	21862	21863
105598	1450301	Súðarvogur *	4	lóðnaðar athafnalóð	6898	6898
105607	1452102	Súðarvogur	6A	Spennistöð	50	50
105606	1452101	Súðarvogur	6	lóðnaðar athafnalóð	5510	5510
105615	1453002	Súðarvogur	7	lóðnaðar athafnalóð	2152	2152
105616	1453003	Súðarvogur	9	lóðnaðar athafnalóð	2120	2120
105610	1452301	Súðarvogur	12	lóðnaðar athafnalóð	2484	2484
105611	1452302	Súðarvogur	14	lóðnaðar athafnalóð	1738	1738
105612	1452303	Dugguvogur	1	lóðnaðar athafnalóð	1000	1000
105613	1452304	Dugguvogur *	1A	lóðnaðar athafnalóð	1000	1000
190750	1452305	Dugguvogur *	1B	lóðnaðar athafnalóð	1845	1846
105599	1450003	Súðarvogur	2	Viðskipta þjón. Lóð	10846	10847
105597	1450201	Súðarvogur	2E-2F	Viðskipta þjón. Lóð	6030	6025
105605	1452001	Dugguvogur	2	lóðnaðar athafnalóð	7746	7746
105608	1452201	Dugguvogur	4	lóðnaðar athafnalóð	4433	4360
105609	1452202	Dugguvogur **	0	Viðskipta þjón. Lóð	50	50
Samtals núverandi lóðir - Vogabyggð 2					83580	83494

* Viðbótarupplýsingar frá Fasteignaskrá

** Vantar í Fasteignaskrá, kemur fram á LUKR

2.4 Fyrirliggjandi byggingar



Á skipulagssvæðinu er fjölbreyttur húskostur að stærð, gerð og gæðum, reistur á árunum 1957-1995. Þar „eru nokkur fágæt og áhugaverð dæmi um atvinnuhúsnæði frá 6. og 7. áratug 20. aldar. Svæðið hefur byggst upp án formlegs skipulags. Byggðin er sundurleit og stakstæð húsin bera vott um ólika strauma og viðhorf í byggingarlist upp úr miðri 20. öld. Annars vegar eru dæmi um móderntisma í alþjóðlegum anda [...] og] hins vegar klassisk dæmi um iðnaðarhús.“¹

Á eftirfarandi lóðum með heimildir eru byggingar metnar með þróunarmöguleika og verndargildi skv. Byggðakönnun Borgarsögusafns:

- Dugguvogur 2 (rauður flokkur)
- Súðarvogur 2 (rauður flokkur)
- Súðarvogur 7 (ekki verndunarákvæði – nýtt hlutverk)

Mælst er til að þessar byggingar standi og fái nýtt hlutverk í nýri byggð sem söguleg tenging og vitnisburður um atvinnusögu Reykjavíkur. Nánar er fjallað um þessar byggingar í sérskilmálum.

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 20. janúar 2016 var fjallað um varðveislu mat húsa á lóðunum Súðarvogur 2 og Dugguvogur 2. Niðurstaðan er að ekki er gerð krafa um varðveislu þessara húsa. Aftur á móti skal varðveita listaverk Gerðar Helgadóttur á vesturhlíð húss við Dugguvog 2, sjá sérskilmála.

Byggingar sem þurfa að vökva til þess að framfylgja deiliskipulaginu eru á eftirfarandi lóðum:

- Dugguvogur 1.
- Kleppsmýrarvegur 8B.
- Súðarvogur 3, 3A, 3B, 5, 5A.
- Súðarvogur 6.
- Súðarvogur 7 (austasta byggingin, sem er óskráð í Fasteignaskrá).

Samkomulag liggur fyrir við viðkomandi lóðarhafa um að fjarlægja skuli allar byggingar á lóðum, sem hafa áhrif að framfylgja megi deiliskipulagsáætlun. Tímamörk niðurrits eru samkvæmt framkvæmdaáætlun Reykjavíkurborgar um uppbyggingu innviða eins og veitukerfi, götur og almenningsrými.

¹ Vogabyggð svæði 1-3 Byggðakönnun – Fornleifaskrá og húskönnun 2016, Borgarsögusafn Reykjavíkur, skýrsla 171, bls. 138.

Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag

Skilmálar fyrir húsbýggingar og mannvirki á lóð

Breyting 2- Dags: 26 01 2018

Yfirlit fyrirriggjandi húsbýgginga á skipulagssvæðinu, skv. LUKR grunni Reykjavíkurborgar og fasteignaskrá sýnir eftifarandi upplýsingar: landnúmer, matshlutanúmer, staðgreinir, heiti lóðar, húsúmer, gerð, notkun, fjöldi hæða, byggingarár, byggingarstig auk tölulegra upplýsinga um brúttó flatarmál og brúttó rúmmál.

LANDNR	NR	STADGR	HEITI	HNR	GERD	NOTKUN	FJ				BRRUM
							HAED	BYGGAR	BSTIG	BRFLM	
105599	1	1450003	Súðarvogur	2	9	Skrifst-verkstæði	1	1957	7	1342,4	4546
105597	2	1450201	Súðarvogur 2E-2F	2R	8	Vörugeymsla	2	1985	7	1763,4	9273
105597	3	1450201	Súðarvogur 2E-2F	2R	8	Vörugeymsla/skrifst.	1	1988	7	2434,8	11023
105605	2	1452001	Dugguvogur**	2	7	Iðnaðarhús	1	1972	7	3861,1	15790
105608	1	1452201	Dugguvogur	4	7	Iðnaðarhús	2	1973	7	2824,8	12499

Núverandi húsnæði á miðsvæði - Vogabyggð 2

12227

* Viðbótarupplýsingar frá Fasteignaskrá

** Byggingarmagn í samræmi við Fasteignaskrá

LANDNR	NR	STADGR	HEITI	HNR	GERD	NOTKUN	FJ				BRRUM
							HAED	BYGGAR	BSTIG	BRFLM	
105603	2	1451003	Kleppsmýrarvegur 8	9		Sérhæfð eign	1	1966	7	490	2860
105603	4	1451003	Kleppsmýrarvegur 8	7		Iðnaðarhús	1	1975	7	1258,9	4606
105603	5	1451003	Kleppsmýrarvegur 8	8		Vörugeymsla	1	1975	7	844,7	4223
105602	4	1451002	Súðarvogur	1	8	Vörugeymsla	-1	1982	7	282	761
105602	5	1451002	Súðarvogur	1	9	Spennistöð	1	1983	7	22	79
105602	6	1451002	Súðarvogur	1	9	Opið skýli	1	1983	7	370	0
105602	7	1451002	Súðarvogur	1	9	Opið skýli	1	1981	7	1100	0
105601	1	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	7	Iðnaðarhús	1	1963	7	937	5604
105601	5	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	8	Vörugeymsla	1	1963	7	575	2875
105601	9	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	6	Skrifstofubýgging	1	1983	7	1486,5	5283
105601	10	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	8	Opið skýli	1	1974	7	590	0
105601	11	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	8	Vörugeymsla	1	1979	7	36	216
105601	12	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	8	Vörugeymsla	1	1985	7	2086,6	19249
105601	13	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	7	Iðnaðarhús	1	1963	7	1515	7777
105601	16	1451401	Súðarvogur 3-5*	3R		Vörugeymsla		1955		35	
105601	18	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	7	Iðnaðarhús	2	1994	8	339,5	2648
105601	19	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	8	Vörugeymsla	1	1985	7	250	1600
105601	20	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	9	Hliðarvárðarskýli	1	1984	7	18,5	55
105601	21	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	8	Vörugeymsla	0	1975	7	995	4055
105601	22	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	9	Opið skýli	1	1963	7	540	0
105601	24	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	9	Opið skýli	1	1963	7	630	0
105598	1	1450301	Súðarvogur*	4		Iðnaðarhús		1955			
105607	1	1452102	Súðarvogur	6A	9	Spennistöð	1	1985	7	22,5	79
105606	1	1452101	Súðarvogur	6	7	Iðnaðarhús	1	1962	8	1943	10724
105606	6	1452101	Súðarvogur	6	8	Vörugeymsla	1	1982	7	181,4	816
105615	1	1453002	Súðarvogur	7	7	Iðnaðarhús	1	1961	7	751,4	2210
105615	2	1453002	Súðarvogur	7	7	Iðnaðarhús	2	1985	7	2270,3	7404
105616	1	1453003	Súðarvogur	9	7	Tækni	1	1963	7	972	3766
105611	1	1452302	Súðarvogur	14	7	Iðnaðarhús	0	1967	7	866	4117
105612	1	1452303	Dugguvogur	1	7	Iðnaðarhús	1	1981	8	202	962
190750	1	1452305	Dugguvogur 1B*	1		Iðnaðarhús	1	1984		1047,6	
105599	2	1450003	Súðarvogur	2	7	Iðnaðarhús	1	1957	7	573,7	2618
			Súðarvogur	12						0	
			Dugguvogur	1A						0	

Núverandi húsnæði á íbúðarbyggð - Vogabyggð 2

23232

* Viðbótarupplýsingar frá Fasteignaskrá


2.5 Lóðir án heimilda

Innan deiliskipulagssvæðisins eru lóðir án heimilda.

- Dugguvogur 1B.
- Súðarvogur 2EF.
- Súðarvogur 9
- Súðarvogur 14
- Kleppsmýrarvegur 8

Deiliskipagið heimilar engar breytingar eða uppbyggingu á þessum lóðum. Lóðirnar halda fyrirriggjandi skilgreiningu skv. Fasteignaskrá. Kvaðir og skyldur sem koma fram í Almennri greinargerð og Skilmálum um húsbýggingar og sérskilmálum þessara lóða gilda um lóðir án heimilda. Öll starfsemi á þessum lóðum skal falla að landnotkun samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 og skilyrðum fyrir starfsemi innan Vogabyggðar. Sjá sérskilmála og kafla 5. Samfélag og 5.1 Starfsemi – Atvinna og störf í Almennri greinargerð.

2.6 Landnýting - byggingarmagn - péttleiki




Deiliskipulag **Vogabyggðar 2** gerir ráð fyrir:

- 2,4ha miðsvæði.** Þær getur hámarksbyggingarmagn húsnæðis (A+B rými), þ.e. brúttóflatarmál sbr. ÍST50, orðið allt að 43.400m² og bíla- og hjólageymslur (A+B rými) allt að 13.000m². Heildarbyggingarmagn á miðsvæði getur orðið allt að 56.400m².
 - Nýta má allt að 20% byggingarmagns fyrir íbúðarhúsnæði og getur fjöldi íbúða á miðsvæði orðið allt að 90. Viðmiðunarstærð íbúða er 100m² brúttó.
 - Fyrirliggjandi byggingar á miðsvæði eru 7.752m². Þær verða fjarlægðar eða fá nýtt hlutverk.
- 7,5ha íbúðarbyggð.** Þær getur hámarksbyggingarmagn húsnæðis **A-rými**, þ.e. brúttóflatarmál sbr. ÍST50, orðið allt að 85.000m², geymslur og tæknirými neðanjarðar 12.400m², **B-rými 3.400m²** svalir, **skyggni ofl.** og bíla- og hjólageymslur (A+B rými) allt að 38.000m². Heildarbyggingarmagn (**A+B rými**) í íbúðarbyggð getur orðið allt að **138.800m²**.
 - Fjöldi íbúða í íbúðarbyggð getur orðið allt að 850. Viðmiðunarstærð íbúða er 115m² brúttó flötur íbúðarhúss að meðtoldum geymslum og tæknirýmum neðanjarðar. **Auk þess eru 4m² B-rými á hverja íbúð.**
 - Nýta má allt að 20% byggingarmagns fyrir atvinnustarfsemi 16.900m².
 - Fyrirliggjandi byggingar í íbúðarbyggð eru 23.250m². Þær verða fjarlægðar eða fá nýtt hlutverk.

Í sérskilmálum fyrir hverja lóð kemur fram hámarks- og lágmarksbyggingarmagn, hæð húsa, fjöldi íbúða og bílastæða, starfsemi, kröfur um gróðurþekju og sameiginleg garðrými, athugasemdir um hljóðvist og aðrar kvaðir.

3 Húsbýggingar og mannvirkja á lóð



Markmið skipulags Vogabyggðar er að skapa jákvæðar forsendur fyrir áhugaverða og vistvæna byggð þar sem húsbýggjendur og hönnuðir fá svigrúm til sköpunar í gerð mannvirkja sem jafnframt eru hluti af heildarmynd samfelldrar byggðar.

Brýnt er að hönnuðir húsbýggjinga, mannvirkja og umhverfis á skipulagssvæði Vogabyggðar kynni sér vel alla skilmála sem gilda fyrir hönnun byggings og útirýma á viðkomandi lóð auk þess að átta sig á samhengi Vogabyggðar í tengslum við framtíðarþróun nánasta umhverfis. Lagt er til að framkvæmdaaðilar og hönnuðir hafi samráð við skipulagsfyrvöld varðandi hugmyndafræði og megináherslur deiliskipulags við upphaf hönnunarferilsins til að fara yfir möguleika og kvaðir sem gilda fyrir lóðina, sem og aðliggjandi lóðir.

Aldagömul gildi byggingarlistar, varanleiki, fegurð og notagildi eru grundvöllur framþróunar á byggingarlist 21. aldar ásamt vistvænni byggingartækni sem taka skal tillit til.

Við uppbyggingu Vogabyggðar skal lögð er áhersla á:

- Vandaða hönnun og samræmda efnisnotkun þannig að byggðin fái fallegt og heildstætt yfirbragð.
- Notagildi, ásýnd og gæði almenningsrýmis og svæða.
- Að nýta vistvæn byggingarefni eins og kostur er í alla mannvirkjagerð.
- Að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif við framkvæmd, á líftíma mannvirkja og við notkun hverfisins.
- Blágrænar ofanvatnslausnir.
- Styrking vistkerfis og aukin liffræðileg fjölbreytni.
- Notkun gróðurs. Tré, runnar og gróðurþekja á lóð og þökum.
- Samfélag.
- Fjölbreytt starfsemi, íbúðir og atvinnuhúsnæði.
- Gæði byggðar í manneskjulegum mælikvarða.

3.1 Byggðarmynstur



Yfirlitsmynd

Á skipulagssvæðinu er gert ráð fyrir íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði í nýbyggingum ásamt því að nokkur fyrilliggjandi hús standi áfram og fái nýtt hlutverk.

Byggðamynstur Vogabyggðar einkennist af randbyggð sem er samfelld húsaröð að götu með aflokuðum görðum. Götumynd Drómundarvogs hefur þá sérstöðu að húsagarðar opnast að strandsvæðinu.

Landslag skipulagssvæðisins og hæð húsa er nýtt til hins ýrasta til að ná því markmiði að sem flestar íbúðir njóti útsýnis yfir Elliðaárvog. Á skipulagssvæðinu ris land hæst á norðvesturhluta bess og lækkar um 8-10 metra til austurs að Háubökum sem eru friðlýstar náttúrumuinjar rétt utan skipulagssvæðisins. Byggingar eru hæstar, fimm hæðir, á vestur- og norðurjaðri Vogabyggðar. Í austurhluta hverfisins eru byggingar þrjár hæðir eða lægri. Heimild er fyrir einnar til þriggja hæða turnbyggingu ofan á skilgreindum húshornum.

Nýbyggingar skulu hafa innbyggðan sveigjanleika og svigrúm fyrir mismunandi notkun á líftíma þeirra.

Heimilt er að hafa íbúðir á miðsvæði og atvinnustarfsemi í íbúðarhúsnæði í samræmi við skilgreiningu á landnýtingu í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Sjá nánar kafla 5. Samfélag og kafla 5.1 Starfsemi – atvinna og störf í Almennri greinargerð.

3.1.1 Byggingarlist



Dæmi um uppbyggingu við Vörputorg

Gæði og visthæfi byggðar felast í byggingarlist sem endurspeglar vandaða hönnun mannvirkja og umhverfis. Horfa skal til heildaráhrifa byggingar á götumyndina og byggðina. Gerðar eru ríkar kröfur um undirbúnning hönnunar og framkvæmda. Lögð er áhersla á gæði, fagmennsku og vandvirkni og hvatt til heildrænnar hugsunar í hönnun og allri framkvæmd á deiliskipulagssvæðinu. Mikilvægt er að listrænt framlag fléttist inn í undirbúnning framkvæmda og sé hluti af hönnunarferlinu.

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er stefnt að því að Reykjavík verði í forstuhlutverki um gæði manngerðs umhverfis og áhersla lögð á byggingarlist og gott og fagurt umhverfi. „*Byggingarlist snýst um hönnun og byggingu mannvirkja og móttun umhverfis þar sem notagildi, ending og fegurð eru samofin í einu verki. Tæknileg gæði, hagkvæmni og virkni vega þungt en [...] form, útlit og fegurð bessarar samhæfingar sker[a] úr um gæði verksins.*“


Í stefnu íslenskra stjórnvalda í byggingarlist, Menningarstefnu í mannvirkjagerð, segir að „*Byggingarlist er fjárfesting til langs tíma. Mannvirkni, sem vandað er til, ávaxtar þá fjármuni sem í það er lagt, hvort heldur lítið er til lægri viðhalds- og rekstrarkostnaðar eða sveigjanlegra fyrirkomulags og notagildis á liftíma þess. Þá hefur vönduð byggingarlist og góð borgarrými aðdráttarafl á einstaklinga jafnt sem fyrirtæki. Á tímum þegar fólk og fyrirtæki eru mjög hreyfanleg er mikilvægt að bjóða upp á aðlaðandi kost til búsetu og vaxtar.*“ Enn fremur að „*Góð hönnun skilar virðisauka fyrir Ísland og eykur arðsemi bygginga.*“

Gerð er krafa um vandaða og metnaðarfulla byggingarlist í Vogabyggð.



Dæmi um mannlif við Drómundarvog

3.1.2 Umfang húsa, byggingarlínur og kennileiti



Hámarkshæð húsa er skilgreind með þakkóta og fjölda hæða og skal ekki vera hærri en kemur fram í sérskilmálum og á skýringarmynd „Byggingarlínur og hæð húsa“. Á einstaka stöðum er heimilt að byggja hærra en uppgefinn þakkóti og gera kennileiti eða turn sem rís upp fyrir aðalbygginguna á lóðinni. Peir staðir eru merktir með stjórnú á skýringarmynd „Byggingarlínur og hæð húsa“ og á deiliskipulagsupprætti. Fjöldi hæða á hverjum stað ræðst af aðlögun að landi, mismun á pak- og landkóta og salarhæð. Pak- og landkóti er tilgreindur í sérskilmálum fyrir hverja lóð. Þar kemur einnig fram áætlaður hæðarfjöldi og tilgreind frávik.

Almennt skal miða við að salarhæð íbúðarhúsnæðis sé 2,8m eða hærri **og 3,5m á fyrstu hæð**. Salarhæð húsnæðis á fyrstu hæð skal a.m.k. vera 3,5m við Dugguvog og Vörputorg, heimilt er að víkja frá þessu ákvæði á öðrum stöðum. Bilageymslur geta verið að hluta til neðan- og/eða ofanjarðar. Flatarmál bilageymslu er hluti heildarbyggingarmagns á lóð. Bilageymsla og húsnæði skulu rúmast innan þess ramma sem þakkóti í öllum hornum lóðar afmarkar.

Allt húsnæði á miðsvæði og á fyrstu hæð íbúðarbyggðar skal hafa innbyggðan sveigjanleika þannig að það nýtist fyrir ýmiss konar starfsemi, allt frá því að vera íbúðarhúsnæði að hluta til eða öllu leiti, stoðrými íbúðarhúsnæðis eða húsnæði fyrir atvinnustarfsemi sem hæfir íbúðarbyggð, eins og verslun, verkstæði og þjónusta. Á fyrstu hæð við Dugguvog og Vörputorg er gerð krafra um að minnst 50% götuhlíðar húsnæðis hafi gluggahlið að götu og henti fyrir atvinnustarfsemi eins og verslun og þjónustu.

Innan hverrar lóðar getur verið töluverður landhalli. Ekki eru gefnir kótar fyrir fyrstu hæð en hafa skal í huga reglur um algilda hönnun og aðgengi fyrir alla að öllum inngöngum húsnæðisins við hönnun og frágang.

Allt íbúðarhúsnæði skal hafa aðalinngang frá götu. Það tryggir meira líf í götunni og greiða leið að þjónustu hverfisins, eins og að djúpgánum, verslunum o.fl. Aðkoma akandi er sýnd á yfirlitsmynd „Bíla- og hjólastæði gesta“. Allar íbúðir skulu hafa aðgang að garðrými í gegnum sameign.

Á lóðum miðsvæðis er byggingarlína að Sæbraut 3m frá nýjum lóðarmörkum. Deiliskipulagið tekur með þessu tillit til möguleika á breikkun Sæbrautar og gefur eftir aukið rými fyrir vegstæði.

Byggingar skulu vera innan byggingardeits í öllum víddum.




Vogabyggð yfirlitsmynd



Dæmi um uppbyggingu við Vörputorg

3.1.3 Landmótun, kjallrarar og aðkoma bíla á lóð



Á skipulagssvæðinu er viða töluverður landhalli. Gefin verða út hæðarblöð sem sýna hæðarsetningu götu á lóðarmörkum og í innkeyrslum fyrir hverja lóð. Gera skal grein fyrir hæðarsetningu lóðar, innkeyrslu á lóð og aðkomu neyðar- og slókkviliðsbíla á lóðarteikningu.

Ein aðkoma fyrir bíla er að hverri lóð. Innkeyrsla er að jafnaði þar sem lóðin liggur lægst í landi. Þar sem lóðir eru samliggjandi skal vera ein sameiginleg aðkoma, sjá kvaðir í sérskilmálum. Lóð 2-15 er sýnd með tvær aðkomur. Þar er valkostur að nota aðra hvora eða báðar. **Heimilt** er að víkja frá staðsettningu og fjölda innkeyrslna á lóð með fyrirvara um samþykki Reykjavíkurborgar. Þá skal sótt um það sérstaklega og ber lóðarhafi mögulegan kostnað sem er tilkominn vegna breytinga utan lóðar vegna tilfærslu á innkeyrslu.

Í sérskilmálum fyrir hverja lóð er gerð grein fyrir fjöldu bílastæða og hámarksbyggingarmagni fyrir húsnæði, bílageymslur og geymslur og tækniríymi neðanjarðar. Byggingar skulu rúmast innan þeirra hæðartakmarkana þess ramma sem þakkóti í öllum hornum lóðar afmarkar. Þakkóti er tilgreindur í sérskilmálum fyrir hverja lóð.


Einungis er heimilt er að grafa út fyrir lóðarmörk vegna framkvæmda með samþykki viðeigandi stofnana Reykjavíkurborgar, aðliggjandi lóðarhafa, Veitna og farskiptafyrirtækja og skv. viðeigandi verklagsreglum. Huga skal sérstaklega að lögnum og öðrum innviðum hverfisins sem kunna að liggja nærrí lóðarmörkum.

Dýpt kjallara er frjáls og skal lóðarhafi ávallt gera viðeigandi ráðstafanir á mannvirkini vegna mögulegs vatnsþróystings og frárennslismála.


Öll röskun á lögnum, innviðum og **mannvirkjum** á aðliggjandi lóð er á ábyrgð lóðarhafa sem framkvæmir og skal hann bæta allt það tjón sem kann að koma upp og skilja við umhverfið að loknum framkvæmdum í sama ástandi og áður en framkvæmdir hófust.

Reynist vera mengaður jarðvegur á lóðum skipulagssvæðisins skal lóðarhafi fjarlægja hann skv. viðeigandi verklagsreglum á sinn kostnað.

3.1.4 Bíla- og hjólastæði



Gerð er krafa um að bíla- og hjólastæði sem tilheyra húsum séu innan viðkomandi lóðar og hluti af húsbýggingu og heildarskipulagi lóðar. Fjöldi og gerð bilastæða fyrir hreyfihamlaða skal vera skv. gildandi byggingarreglugerð og eru þau hluti af heildarfjölda bílastæða á lóð. Bílastæði utan lóða við götu teljast ekki til bílastæða aðliggjandi lóðar. Bílastæði utanhúss skulu vera með gegndræpu yfirborði, t.d. grassteini eða undirbyggðu grasi. EKKI má nota möl eða annað yfirborðsefni sem hætta er á að dreifist á akbrautum og bílastæðum. Við hönnun og útfærslu á bíla- og hjólageymslum skal taka mið af því að garðrými geta verið þar ofan á. Í öllum bílageymslum skal vera aðgangur að rafhleðslukerfi fyrir rafþíla og skal það gert í samráði við Veitur samkvæmt gildandi verklagsreglum. Hjólageymslur skulu vera hluti af húsbýggingu.




Almenn viðmið um fjölda bíla- og hjólastæða innan lóðar eru eftirfarandi:

- 1 bílastæði / 100m² atvinnuhúsnaði.
- Lágmark 0,8 bílastæði / íbúð.
- Hámark 1 bílastæði / íbúð.
- 0,2 bílastæði / námsmannaíbúð eða þjónustuíbúð.
- 1 bílastæði / 130m² hótel og 1 bílastæði / 70m² ráðstefnuhótel.
- 1 hjólastæði / herbergi íbúðarhúsnæðis í aflokaðri hjólageymslu.
- 1 hjólastæði / 100m² atvinnuhúsnaði í aflokaðri hjólageymslu.

Bílageymslur skulu í útfærslu taka mið af ofanvatnslausnum, kröfum um garðrými og gróðurþekju ásamt því að taka tillit til landhalla og aðliggjandi lóða þegar það á við. Bíla- og hjólastæði skulu sýnd á aðaluppdrætti. Við hönnun og útfærslu á bílageymslum skal uppfylla kröfur um algilda hönnun og aðgengi fyrir alla.

3.1.5 Skuggavarp og skjólmyndun


Skipulag svæðisins tekur sérstaklega á skjólmyndun í görðum íbúðarlóða gagnvart umferðarhávaða frá Sæbraut og Dugguvogi og norðanátt sem er ríkjandi á sólríkum dögum í Reykjavík.
Skuggvarp bygginga á skipulagssvæðinu er kannað. Skoðað er skuggavarp á eftirfarandi tímasetningum:




- Sumarsólstöður kl. 09:00




- Sumarsólstöður kl. 12:00




- Sumarsólstöður kl. 15:00




- Sumarsólstöður kl. 18:00



- Jafndægur kl. 09:00



- Jafndægur kl. 12:00




- Jafndægur kl. 15:00



- Jafndægur kl. 18:00

3.2 Útlitshönnun húsbýgginga



Dæmi um útlit bygginga, ljóst yfirbragð, fjölbreytni, gróður

Ásýnd og yfirbragð Vogabyggðar skal einkennast af ljósum býggingum sem endurspeglar hvort tveggja í senn fjölbreytileika og heildarsvip hverfisins. Gróður skal nýttur í yfirborð býgginga og lóða. Þannig er stuðlað að skilvirkum ofanvatnslausnum, líffræðilegri fjölbreytni og gróðursælum svip hverfisins. Gróður hefur jákvæð áhrif á loftgæði og hljóðvist.

Til útlitshönnunar býgginga telst útfærsla á yfirbragði útveggja, þaka, garða og útirýma innan lóðar.

Við útlitshönnun býgginga skal taka mið af kröfum um hljóðvist, blágrænar ofanvatnslausnir, líffræðilega fjölbreytni ásamt því að velja vistvæn býggingarefni og huga að orkunýtni og dagsbirtu innanhúss.

3.2.1 Efnisnotkun og litaval

Gæta skal samræmis og heildaryfirbragðs í efnisnotkun á öllum lóðum hverrar randbyggðar. Úthliðar skulu vera ljósar að lit. Frjálst litaval er á úthliðum að inngarði og á allt að 30% yfirborðs úthliða að jaðri byggingarreits.

Hafa skal umhverfissjónarmið að leiðarljósi við hönnun og framkvæmd. Nota skal byggingarefni með sem minnstan ágang á auðlindir og lágmarks neikvæð áhrif á umhverfi og lýðheilsu. Petta á við um allan feril efnisins, framleiðslu, notkun og endanlega förgun. Æskilegt er að valin séu endurvinnanleg eða endurunnin byggingarefni sem fengið hafa viðurkennda umhverfisvottun og eru viðhaldsvæn og auðveld í þrifum. Byggingarefni sem geta valdið útskolu skaðlegra efna, t.d. þungmálma, eru óheimil.

Krafa um blágrænar ofanvatnslausnir hefur áhrif á frágang þaka, yfirborð lóðar og allt val á efnum og gróðri.

Hljóðísogsfletir skulu vera eftir þörfum í úthliðum að Sæbraut, Kleppsmýrarvegi og Dugguvogi til að uppfylla kröfur um hljóðvist.

3.2.2 Kennileiti - turn

Á einstaka stöðum er heimilt að byggja turn eða kennileiti sem nær upp fyrir skilgreindan þakkóta, eina hæð og allt að þrjár hæðir á lóðum 2-1 og 2-2. Þessir staðir eru merktir með stjörnu á skýringarmynd „Byggingarlínur og hæð húsa“ og á deiliskipulagsupprætti. Sjá nánar sérskilmála fyrir einstaka lóðir. Um þessa byggingarhluta gilda sömu skilmálar og um aðra hluta mannvirkisins og skulu þeir vera í samræmi við heildarútlit og útfærslu randbyggðarinnar. Kennileiti eða turn er hluti af byggingarmagni lóðar.

3.2.3 Svalir, sólskálar og skyggni

Svalir, sólskálar og skyggni á nýbyggingum mega mest ná 0,6m út fyrir byggingarreit. Lágmarkshæð frá jörðu undir slíkar svalir skal ekki vera lægri en lágmarkshæð undir svalir, **skyggni ofl.** skv. byggingarreglugerð.

Pað má koma fyrir svöldum og sólskálum utan á fyrilliggjandi byggingum, **sem fara út fyrir byggingareit,** hámarksdýpt frá húshlið er 1,6m og hámarksbreidd 3m fyrir hverja 10m húshliðar. **Ekki er heimilt að setja svalir út fyrir byggingarreit á fyrstu hæð.**

Svalir, sólskálar og skyggni skulu hönnuð í samræmi við heildarútlit bygginga.

3.2.4 Skilti

Skilti eru aðeins leyfð á fyrstu hæð húsa við Dugguvog og við Vörputorg. Hvorki er heimild fyrir ljósaskiltum né skiltaflötum sem eru stærri en 1m². Ekki er heimilt að nota blikkandi ljósaskilti. Skilti og merkingar fyrir starfsemi skulu merkt á aðalupprætti. Skilti skulu vera í samræmi við skiltareglugerð Reykjavíkur.


3.2.5 Loftræsing

Gera skal ráð fyrir lagnaleiðum til útloftunar upp úr þaki vegna mögulegrar starfsemi á líftíma byggingar. Sérstaklega er horft til jarðhæðar í þessu samhengi þar sem hugsanlega getur verið fjölbreytt atvinnustarfsemi t.d. veitingarekstur, fatahreinsun eða húsgagnabólstrun. Óheimilt er að setja upp utanáliggjandi rör og stokka sem ekki falla að heildarhönnun hússins. Petta ákvæði á bæði við um nýbyggingar og fyrilliggjandi byggingar. Gera skal grein fyrir loftræsingu og öllum sýnilegum búnaði í byggingarleyfisumsókn.

Við frágang útloftunar á þaki skal taka tillit til mögulegra dvalarsvæða á þakgörðum í a.m.k. 10m fjarlægð.



3.2.6 Hljóðvist



Mynd: Kort 1 Umferð árið 2030 – Dynlinur 2m yfir yfirborði lands. Útbreiðsla umferðarhávaða
 Breyting á aðalskipulagi Vogabyggðar – Umhverfisskýrsla – Svæði 1, 2 og 3 – Júní 2016 – VSÓ Ráðgjöf.

Á lóðum, þar sem gilda viðmiðunarmörk fyrir leyfilegan hávaða utanhúss, skal í byggingarleyfisumsókn sýna fram á að innanhúss og á dvalarsvæðum utanhúss verði hljóðstig vegna umferðarhávaða fullnægjandi. Allar byggingar á deiliskipulagssvæðinu skulu að lágmarki uppfylla kröfur til hljóðvistarflokk C samkvæmt staðlinum ÍST 45.

Hljóðstig fyrir skipulagssvæði Vogabyggðar var reiknað út frá umferðarspá fyrir árið 2030 sem var gerð fyrir Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 og kemur fram í umhverfisskýrslu². Hljóðstig reiknast yfir leyfilegum mörkum (55 dB(A)) við nokkur íbúðarhús í Vogabyggð þ.e. við úthliðar randbyggðar sem snúa að Dugguvogi. Viðunandi hljóðstig er á dvalarsvæðum íbúðarbyggðar, innan garða.

EKKI eru áætlanir um að byggja sérstakar hljóðvarnir vegna umferðarhávaða frá Sæbraut og Kleppsmýrarvegi. Húsbýggingar við þær götur draga úr umferðarhávaða innan Vogabyggðar. Haga skal efnisvali og hönnun húsbýgginga þannig að hljóðstig vegna umferðarhávaða verði innan viðmiðunarmarka. Þetta á bæði við um húsbýggingar og útirými. Hljóðvist íverurýma innanhúss að umferðargötum þarf að leysa með byggingartæknilegum aðgerðum, t.d. hljóðeinangrunargildi glugga og útveggja. Huga skal einnig að lausnum í göturýmum, á úthliðum, þaki og á lóð til að tryggja að hljóðstig verði undir viðmiðunarmörkum á dvalarsvæðum íbúða utanhúss. Mikilvægt er að tryggja góða hljóðvist í öllum útirýmum, þ.m.t. göturýmum.

Notkun gróðurs í húsbýggingum og almenningsrýmum hefur jákvæð áhrif á hljóðvist. Samhliða þessu er nauðsynlegt að nota byggingartæknilegar útfærslur til að bæta hljóðvist. Sérstök áhersla er lögð á hljóðisogseginleika yfirborðsefna. Ytra byrði húsbýgginga við Dugguvog og þar sem hljóðstig reiknast yfir viðmiðunarmörkum fyrir íbúðarhúsnaði skal hafa hljóðisogseginleika.

² Breyting á aðalskipulagi Vogabyggðar – Umhverfisskýrsla – Svæði 1, 2 og 3 – Júní 2016 – VSÓ Ráðgjöf.



Dæmi um útfærslu á Dugguvogi sem verður aðalgata Vogabyggðar með áherslu á vistvænar samgöngur



Dæmi um hljóðísogsfleti

3.3 Lóð

Á lóðum íbúðarbyggðar er gert ráð fyrir sameiginlegum garði með leik- og dvalarsvæði. Þök húsbýgginga og bílageymslina geta að hluta eða öllu leiti þjónað sem leik- og dvalarsvæði og fá því yfirborðsfrágang sem um lóðarfrágang væri að ræða og falla því undir þennan kafla. Gerð er krafa um að a.m.k. 50% lóðarflatar sé þakinn gróðri og mælst til þess að hlutfallið verði hærra.

Lóðir skulu sýndar á aðaluppdráttum og gerð grein fyrir sameiginlegum leik- og dvalarsvæðum, sérnotaflötum, stoðveggjum, skjólveggjum, ofanvatnslausnum, bíla- og hjólastæðum og öðru sem hönnuður og lóðarhafi telja mikilvæg fyrir byggðina, t.d. lýsing, götugögn og listaverk. Þar sem gert er ráð fyrir lóðar- og stoðveggjum skulu þeir staðsettir og hannaðir sem hluti af bygginguunni og þess gætt að þeir falla vel að byggingu, lóð og nánasta umhverfi. Þeir skulu koma fram á aðal- og séruppláttum. Innan lóðar er gerð krafa um ákvæðið hlutfall gróðurþekju. Allt yfirborðsvatrán á lóðum skal meðhöndlað innan lóðar með blágrænum ofanvatnslausnum sem fléttast inn í hönnun allra mannvirkja og lóðar að teknu tilliti til aðliggjandi lóða, gatna og almenningsrýma.

Til að tryggja góða virkni ofanvatnslausna þurfa að liggja fyrir grunnupplýsingar um ástand svæðisins. Reykjavíkurborg hefur yfirumsjón og ábyrgð á framkvæmd grunnrannsókna.



Myndin sýnir meginreglu fyrir ofanvatnslausnir



Dæmi um gróðurþekju

3.3.1 Gróður og ofanvatnslausnir



Skipulag Vogabyggðar miðar við að allt yfirborðsvatn og regnvatn sem fellur til á svæðinu verði meðhöndlað með blágrænum ofanvatnslausnum. Það á við bæði innan lóða og utan. Meðhöndlun ofanvatns innan lóðar er á ábyrgð lóðarhafa. Reykjavíkurborg ber ábyrgð fyrir meðhöndlun ofanvatns utan lóðar, þ.e. í götum og almenningsrýmum. Sjá nánar kafla 9.5 Ofanvatnslausnir í Almennri greinargerð .

Hönnun og útfærsla bygginga, lóða, bíla- og hjólastæða skal taka mið af kröfum um gróður og blágrænar ofanvatnslausnir. Gróðurþekja skal að lágmargi vera 50% af flatarmáli lóðar. Mælt er með því að hún verði sem mest. Við hönnun og útfærslu lóðar skal taka mið af því að garðar og gróðurþekja geta verið ofan á bílageymslum og húsbökum, sem og á jörðu.

Við hönnun og frágang húsbýgginga og lóða skal sjá til þess að allt yfirborðsvatn fari í blágrænar ofanvatnslausnir og tryggja viðeigandi gróðurval. Mikilvægt er að huga að veðurfarslegum og landfræðilegum aðstæðum og þeim markmiðum að styrkja vistkerfið í borgarumhverfinu og auka líffræðilega fjölbreytni. Óheimilt er að nota ágengar tegundir, t.d. lúpínu, skógarkerfil og tröllahvönn og að gróðursetja aspir á öllu svæðinu. Mælst er til að notaðar séu íslenskar plöntur, sérstaklega í blágrænar ofanvatnslausnir.

Við Sæbraut skal gera ráð fyrir blágrænum ofanvatnslausnum, trjám og fjölbreyttum gróðri. Fyrir utan fagurfræðilegan og vistfræðilegan tilgang þá er þetta gert til að skapa meiri tengsl milli gróins Vogahverfis og nýs hverfis í Vogabyggð. Sjá nánar kafla 7.4 Gróður, trjárækt og líffræðileg fjölbreytni í Almennri greinargerð.

Notkun á illgresis- og skordýraeidri er óheimil. Við notkun á áburði eða öðrum efnunum á gróður skal velja vistvænt vottaða vöru eða unnnin húsdýraáburð. Þessi skilyrði eru sett til að vernda núverandi náttúru, efla það vistkerfi sem stefnt er að og vegna blágrænna ofanvatnslausna. Allar framkvæmdir vegna þessa kafla skulu hafa jákvæð umhverfisáhrif.

3.3.2 Þök



Pakfletir húsbýgginga gegna mikilvægu hlutverki hvað varðar gróðurþekju lóðar og blágrænar ofanvatnslausnir. Gerð er krafa um að a.m.k. 50% lóðarflatar sé þakinn gróðri.

Græn þök og önnur gróðurþekja er stór þáttur í blágrænum ofanvatnslausnum og hafa jákvæð áhrif á vistkerfið á margan hátt, t.d. þar sem fuglar gera sér varpsvæði á gróðursælum þökum í skjóli frá ófleygum óvinum. Mikilvægt að velja fjölbreyttan gróður sem þrifst við þær landfræðilegu og veðurfræðilegu aðstæður sem eru á skipulagssvæðinu. Lóðarhafar bera ábyrgð á að framfylgja kröfum um gróðurþekju á lóð sinni og er mælt með að hún verði sem mest.

Pegar talað er um græn þök er átt við gróðurvaxin þök. Venjulega er talað um þrjár gerðir af grænum þökum, þök með lágvöxnum gróðri, oft af hnoðraætt (sedum-ætt) sem henta mjög vel sem efstu þök húsa, þök með lágum runnum og hærri blómum og svo loks tyrfð þök sem geta krafist meiri umhirðu.



Græn þök eru lausn með mörg jákvæð áhrif á umhverfið:

- Binda yfirborðsvatn, þau geta bundið allt að 90% vatns sem lendir á því.
- Hljóðvist, mýkt gróðurs og hrjúft yfirborð dregur úr hávaða og hljóðmengun.
- Loftgæði, gróðurþekja dregur úr áhrifum svifryks og annarri loftmengun.
- Kolefnisbinding.
- Styrkja vistkerfi. Margar tegundir úr villtri íslenskri náttúru hafa óvænt skotið upp kollinum innan borgarmarkanna á gróðurþökum og aukið líffræðilega fjölbreytni.
- Gróður hefur fagurfræðilegt gildi.
- Möguleiki á að fára villta náttúru inn í byggt borgarumhverfi og auka líffræðilega fjölbreytni.
- Orkusparandi áhrif

Kælandi áhrif á sólríkum dögum.

Einangrun frá kulda á köldum dögum.

3.3.3 Sameiginleg leik- og dvalarsvæði



Dæmi um útfærslu á sameiginlegum garði og leiksvæði á lóð í íbúðarbyggð.

Lágmark 20% lóðar skal vera sameiginlegt leik- og dvalarsvæði sem ýmist geta verið á jörðu eða sem þakgarðar á húsbýggingum eða bílageymslum. Fjöldi, form og staðsetning innan lóðar er frjáls. Sjá nánar sérskilmála fyrir hverja lóð. Þar skal gera ráð fyrir leikaðstöðu fyrir yngstu og elstu aldurshópana og séð til þess að allir íbúar hússins geti notið samveru og friðsældar. Hönnun og útfærsla skal taka mið af blágrænum ofanvatnslausnum, gróðurþekju, líffræðilegri fjölbreytni og uppfylla kröfur um öryggi, algilda hönnun og aðgengi fyrir alla. Við hönnun leik- og dvalarsvæða skal huga að Leiksvæðastefnu Reykjavíkurborgar og hafa kafla 7.3 Leiksvæði: andrými, þemavellir, hverfisgarður og opin svæði í Almennri greinargerð sem viðmið. Útfærsla leik- og dvalarsvæða innan lóðar er á ábyrgð lóðarhafa. Allir íbúar skulu hafa greiðan aðgang að sameiginlegu leik- og dvalarsvæði sem skulu staðsett þannig að þar megi njóta sólar, skjóls og friðsældar. Næst húsveggjum má koma fyrir einkagörðum aðliggjandi íbúða. Ef engin íbúð er á jarðhæð telst svæðið næst húsvegg vera sameign.

3.3.4 Sérnotafletir - einkagarðar

Íbúðum getur fylgt afnotaréttur af lóð / þakgarði í sama gólfleiti sem nær frá útvegg viðkomandi íbúðar í fullri breidd hennar. Gera skal grein fyrir afnotarétti og afmörku sérnotafleta íbúða í fyrirspurnarindi og í byggingarleyfisumsókn.

Sérnotafletir skulu að lágmarki hafa 50% gróðurþekju og a.m.k. einn berjarunna. Sérnotafleti skal afmarka með skjóleggjum, hámarks hæð 1,4m og skulu þeir vera í samræmi við heildarútlit hússins. Þeir skulu koma fram á aðaluppráttum.

3.3.5 Aðgengi slökkviliðs og neyðarbíla

Á lóðum skal gera ráð fyrir aðgengi slökkviliðs og neyðarbíla. Sérstaklega skal gera grein fyrir bjögunarsvæði umhverfis þær byggingar sem eru hærrir en 4 hæðir. Svæðin skulu útfærð þannig að körfubílar slökkviliðs eigi greiða aðkomu að þeim og má halli á bjögunarsvæðum ekki vera meiri en 1:20. Taka skal tillit til aðkomu slökkviliðs við hönnun inngarða þar sem bjögunarsvæða er þörf. Þá þurfa bjögunarsvæðin að þola það álag sem vænta má frá bjögunartækjum, s.s. punktalag frá undirstöðum körfubíls. Vegna lokaðra inngarða er aðgengi körfubíla slökkviliðs að þeim ómögulegt. Gera skal grein fyrir aðkomu slökkviliðs og neyðarbíla í byggingarleyfisumsókn.


3.3.6 Meðhöndlun úrgangs

Sjá kafla 9.4 í almennri greinargerð. Djúpgámar fyrir flokkun heimilissorps er við gangstétt utan lóðar. Í tengslum við allt atvinnuhúsnæði skal gera ráð fyrir sorpgeymslum í samræmi við þann rekstur sem er fyrirhugaður í húsnæðinu. Sorpgeymslur atvinnuhúsnæðis skulu vera innan bygginarreits. Sorpgámar skulu vera í aflokuðu rými sem er hluti byggingar.

3.4 Leiðarvísir um uppbyggingu randbyggðar í íbúðarbyggð

Þessi ákvæði gilda almennt um húsbyggingar í randbyggð. Vakin er athygli á að þetta eru almennar reglur og viðmið. Mikilvægt er að aðlaga útfærslu randbyggðar að stað, stærð og lögum lóðar.

3.4.1 Uppbygging að lóðarmörkum



Lóðarmörk afmarka byggingarreit.


Gefið er upp hámarks byggingarmagn fyrir hverja lóð ásamt pakkóta í hverju horni lóðar. Í sérskilmálum er tilgreindur mögulegur hæðarfjöldi húss t.d. 3-5 hæðir

Lágmark 75% úthlöðar að götu skal vera í lóðarmörkum. Undantekning frá þessu ákvæði eru þar sem húsgarðar opnast að strandsvæðinu við Drómundarvog.

Skipta má húsum í einingar. Minnst 75% úthlöðar að götu skal vera í lóðarmörkum. Undantekning frá þessu ákvæði eru þar sem húsgarðar opnast að strandsvæðinu við Drómundarvog þar opnast húsgarðar að strandsvæðinu, græn punktalína.

Of mikil uppskipting randbyggðar í aðskilda húshluta að götu raskar heildaryfirbragði. Frávirk frá því skulu vera innan 25%.

3.4.2 Úthliðar



Úthliðar, innskot, útbyggingar, svalir, skyggni og bakbyggingar skulu vera í samræmi við heildstætt yfirbragð randbyggðar.


Samfeldi úthlið húsa að götu skal mest vera 50% í lóðarmörkum.

Minni háttar pakbyggingar, t.d. lyfturnar, eru heimilaðar. Heildarflatarmál allra þakbygginga samanlagt á hverri lóð skal ekki vera meira en 5% af þakfleti húsa á lóð.

Óheimilt er að byggja svalir eða útbyggingar o.p.h. á fyrstu hæð að götu. Bílageymsla má vera mest 20% af ásýnd jarðhæðar.

Ekki er heimild fyrir útbyggingar og svalaganga að götu. Stærð þakbygginga er takmörkuð.

3.4.3 Efnis- og litaval



Leiðbeiningar um litaval og efnisnotkun.

Úthliðar randbyggðar skulu vera í ljósum lit. Gæta skal samræmis og heildaryfirbragði í efnisnotkun og litavalri á öllum lóðum randbyggðar.

Heimilt er að víkja frá ljósu litavalri, t.d. á útbyggingum, innskotum, skygnum og gluggum. **Fjárlst litaval** er á úthliðum að inngarði og á allt að 30% yfirborðs úthliða að jaðri byggingarreits.


Huga skal að heildaryfirbragði randbyggðar og hljóðvist utandýra við val á yfirborðsefnum utanhlúss.

Fylgja skal stefnu um ljóst samræmt yfirbragð randbyggðar.

3.5 Leiðarvísir um uppbyggingu á miðsvæði

Þessi ákvæði gilda almennt um húsbýggingar á miðsvæði. Vakin er athygli á að þetta eru almennar reglur og viðmið. Mikilvægt er að aðlaga útfærslu bygginga að stað, stærð og lögum lóðar.

3.5.1 Uppbygging að Sæbraut og Dugguvogi



Skilgreining á umfangi byggingarmagns, hæð, form og byggingarlínur. Byggingar eru hærri að Sæbraut en að Dugguvogi.


Húsbýggingar næst Sæbraut mynda hljóðvörn vegna umferðarhávaða.

Samfelið úthlið húsa að gótu skal mest vera 50% í lóðarmörkum. Dýpt innskota skal vera í lóðarmörkum.

Skipta má húsum í einingar. Minnst 75% úthliðar húsa að Dugguvogi skal vera í lóðarmörkum.

Óheimilt er að skipta húsum upp í ósamfelloðar einingar.

3.5.2 Fyrsta hæð við Dugguvog, inngangar og aðkoma bíla



Skilgreining á umfangi fyrstu hæðar.


Salarhæð fyrstu hæðar við gótu skal ekki vera lægri en 3,5m. Verslun og þjónusta skal vera á fyrstu hæð við Dugguvog, þar skal minnst 50% gótuhlíðar vera með starfsemi sem þjónar almenningi.

Inngangar fyrir þjónustu skulu vera frá Dugguvogi.

Bilageymsla má að hámarki vera 20% af ásynd fyrstu hæðar að Dugguvogi. Aðkoma bilageymslu skal vera við lóðarmörk milli lóða.

Óheimilt er að inni í bilageymslu frá Dugguvogi.

3.5.3 Innskot, aðkoma og bílastæði



Húsbýgging skal hafa innbyggðan sveigjanleika sem gefur svigrúm fyrir mísmunandi notkun á líftíma hennar.

Austurhlíð bygginga skal vera mest 50% samfelið í lóðarmörkum. Dýpt innskota skal mest vera 2,5m frá úthlið byggingar.

Minni háttar þakbyggingar, (lyftutumar o.p.h.) eru heimilaðar. Heildarflatarmál allra þakbygginga skal ekki vera meira en 5% af flatarmáli þaka.

Bilastæði eru leyst innan hvorrar lóðar. Bilageymsla má að hámarki vera 20% fyrstu hæðar að Dugguvogi.

Óheimilt er að svalir, svalagangar o.s.fr. eru fyrir utan byggingarlínu.

Höf / Yfirlit:
SM / HOA
Teiknistofan Tröð
Jaakko van 't Spijker, Felixx
Verkkaupi: Reykjavíkurborg

Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag

Skilmálar fyrir húsbýggingar og mannvirki á lóð

Breyting 2- Dags: 26 01 2018

4 Sérskilmálar

Í sérskilmálum fyrir hverja lóð er skilgreint hámarks- og lágmarksbyggingarmagn fyrir **fjóra** flokka húsnæðis, (A+B rými) þ.e. brúttóflatarmál sbr. ÍST 50 með kjöllurum:

1. Byggingarmagn fyrir húsnæði er heimilt að ráðstafa ofan- og neðanjarðar.
2. Byggingarmagn fyrir bílageymslur er heimilt að ráðstafa ofan- og neðanjarðar.
3. Byggingarmagn fyrir geymslur og tæknirými neðanjarðar ásamt umferðarrýmum er flokkur húsnæðis þar sem meira en 50% úthliðar er niðurgraffinn. Ekki er heimild til að nýta það byggingarmagn á neinn annan hátt.
4. **Svalir, skyggni ofl. B-rými.**

Einnig er skilgreindur fjöldi íbúða og bílastæða á hverri lóð, hæð húsa, starfsemi og lágmarksumfang gróðurbekju og sameiginlegs garðs.

Húsnæði og bílageymsla skulu rúmast innan hæðartakmarkana sem þakkóti í hornum lóðar gefur til kynna, þ.e. byggingin skal rúmast innan skilgreinds rúmmáls byggingarreits. Þakkóti (grænir tölustafir) kemur fram á deiliskipulagsupprætti, skýringamynd um hæð húsa og skýringarmyndum í sérskilmálum fyrir hverja lóð. Landkóti kemur fram lóðarblöðum.

Útskýringar á uppdráttum og skýringarmyndum:

Rauð lína: Bindandi byggingarlína þýðir að minnst 75% húshliðar byggingar skulu vera í þeirri línu.

Appelsínugul lína: Byggingarreitur að Sæbraut, lágmark 4 hæðir.

Græn (brotin) lína: Brotin byggingarlína að Drómundarvogi. Undantekning frá bindandi byggingarlínu að lóð, húsgarðar skulu opnast að strandsvæðinu.


Stjarna: Kennileiti sbr. kafla 3.1.7 Kennileiti – turn í Skilmálum fyrir húsbýggingar.



Dæmi um uppbyggingu við Vörputorg

Lóð 2-1 Miðsvæði


Lóð 2-1	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	4081	Skv. lóðarblaði	
Heildarbyggingarmagn m ²	15120	Húsnaði og bílageymslur	
Byggingarmagn m ²	11630	7750 A+B rými, 3-5 hæðir og kennileiti + 3hæðir 400m ²	
Bílageymslur m ²	3490	Hjólageymslur eru hluti af bílageymslum	
Landnotkun		Miðsvæði	
Starfsemi		Prífaleg atvinnustarfsemi sem ekki veldur ónæði	
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag		Nýta má allt að 20% byggingarmagns fyrir íbúðir	
		Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1	
		Minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi: verslun, veitingastaðir, þjónusta	
Kvaðir		Rými/lóð fyrir dreifistöð rafmagns, útfærsla í samstarfi við Veitur	
		Sameiginleg aðkoma bila, lóð 2-2 / 2-1	
Skilmálar			
Fjöldi íbúða stk.	23	Allt að 20% af byggingarmagni, A+B rými	
Leiguíbúðir (þar af)	6	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir	
Félagsbústaðir (þar af)		5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir	
Fjöldi bílastæða stk.	116	78 Fjöldi bílastæða er háð starfsemi og skipulagi innan lóðar	
Gróðurþekja m ²	2041	50% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Hljóðvist		Umferðaráhrávaði yfir 55dB	



Lóð 2-3 Viðskipta- og þjónustulóð


Lóð 2-3	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	6025	Skv. lóðarblaði. Viðskipta og þjónustulóð	
Heildarbyggingarmagn m ²	4198	Engar heimildir, fyrirliggjandi byggingarmagn	
Kvaðir		Rými/lóð fyrir dreifistöð rafmagns, útfærsla í samstarfi við Veitur	
		Sameiginleg aðkoma bila, lóð 2-3 / 2-4	

2-3



Lóð 2-2 Miðsvæði


Lóð 2-2	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	4994	Skv. lóðarblaði	
Heildarbýggingarmagn m ²	15280	Húsnaði og bílageymslur	
Byggingarmagn m ²	11750	7830 A+B rými, 3-5 hæðir og kennileiti + 3hæðir 400m ²	
Bílageymslur m ²	3530	Hjólageymslur eru hluti af bílageymslum	
Landnotkun		Miðsvæði	
Starfsemi		Þrifaleg atvinnustarfsemi sem ekki veldur ónæði	
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag		Nýta má allt að 20% byggingarmagns fyrir íbúðir	
Kvaðir		Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1	
Tilmæli		Minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi: verslun, veitingastaðir, þjónusta	
Skilmálar		Rými/lóð fyrir dreifistöð rafmagns, útfærsla í samstarfi við Veitur	
Fjöldi íbúða stk.	24	Sameiginleg aðkoma bila, lóð 2-2 / 2-1	
Leiguþúðir (þar af)	6	Þróunarmöguleikar fyrirleggjandi byggingar skv. byggðakönnun	
Félagsbústaðir (þar af)		Vernda listaverk Gerðar Helgadóttur á vesturhlíð húss	
Fjöldi bílastæða stk.	118		
Gróðurþekja m ²	2497	Allt að 20% af byggingarmagni, A+B rými	
Hljóðvist		25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir	
		5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir	
		80 Fjöldi bílastæða er háð starfsemi og skipulagi innan lóðar	
		50% af flatarmáli lóðar er lágmark	
		Umferðarhávaði yfir 55dB	



Lágmynndir eftir Gerði Helgadóttur á vesturhlíð byggingar við Dugguvog 2 hafa sérstakt varðveislugildi, sjá Byggðakönnun Vogabyggð1-4. Litið er á bygginguna og listaverkin sem órofa heild og því er byggingin við Dugguvog 2 sett í rauðan verndarflokk en jafnframt að byggingin hafi þróunarmöguleika og geti tekið breytingum. Allar lágmynndirnar skal varðveita. Ef gerðar eru breytingar á húsinu skal þess gætt að myndirnar njóti sín til framtíðar í viðeigandi samhengi. Allar breytingar á byggingunni og uppbygginu lóðarinnar skulu gerðar í samráði við Gerðarsafrn, Borgarsögusafn Reykjavíkur og Minjastofnun Íslands og með þeirra samþykki. Sjá nánar kafla 2.4 fyrirleggjandi byggingar.

Húsið hefur listrænt og menningarsöglegt gildi sem hluti af listasögu Reykjavíkur. Merkilegt hús sem fléttar saman myndlist og arkitektúr. Gera má ráð fyrir aðlögun hússins að nýju hlutverki í nýrri byggð.


Lágmund Gerðar Helgadóttur á vesturhlíð húss á lóð nr. 2 við Dugguvog




Lóð 2-4 Blönduð byggð, miðsvæði og íbúðarbyggð

Lóð 2-4	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	9369		Skv. lóðarblaði. Lóð er skilgreind sem miðsvæði og íbúðarbyggð
Heildarbyggingarmagn m ²	23990		A+B rými, húsnaði, bilageymslur, byggingar neðanjarðar, svalir offl
Skipting byggingarmagns milli miðsvæðis og íbúðarbyggðar			
Miðsvæði			
Byggingarmagn m ²	8410	5610	A+B rými, 3-5 hæðir
Bilageymslur m ²	2520		Hjólageymslur eru hluti af bilageymslum
Landnotkun			
Starfsemi miðsvæði			
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag			Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1
Kvaðir miðsvæði			
			Rými/lóð fyrir dreifistöð rafmagns, útfærsla í samstarfi við Veitur
			Sameiginleg aðkoma bila, lóð 2-3 / 2-4
Íbúðarbyggð			
Byggingarmagn m ²	8480	5650	A+B rými, húsnaði 3-5 hæðir
Bilageymslur m ²	2970		Brúttóstærð bílastæðis allt að 35m ²
Byggingar neðanjarðar m ²	1270		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými
Svalir, skyggni offl. m ²	340		B-rými
Landnotkun			
Íbúðarbyggð			
Starfsemi íbúðarbyggð			
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag			Nýta má allt að 20% húsnaðis fyrir atvinnustarfsemi
			Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1
			Minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi:
			verslun, veitingastaðir, þjónusta
Kvaðir íbúðarbyggð			
Tilmæli			
			Próunarmöguleikar fyrirliggjandi byggingar skv. byggðakönnun
			Sjá nánar kafla 2.4 Fyrirliggjandi byggingar
Skilmálar			
Fjöldi íbúða, íbúðarbyggð stk.	85	57	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %
Leiguíbúðir (þar af)	21	14	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir
Félagsbústaðir (þar af)	4	3	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir
Fjöldi bílast., íbúðabyggð stk	85	57	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0.8P/ibúð
Fjöldi íbúða, miðsvæði stk.	17		Allt að 20% af byggingarmagni ofanjarðar
Leiguíbúðir (þar af)			25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir
Félagsbústaðir (þar af)			5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir
Fjöldi bílastæða, miðsvæði stk.	84	56	Fjöldi bílastæða er háð starfsemi og skipulagi innan lóðar
Sameiginlegur garður m ²	1870		20% af flatarmáli lóðar er lágmark
Gróðurþekja m ²	4685		50% af flatarmáli lóðar er lágmark
Hljóðovist			Umferðarhávaði yfir 55dB

2-4



Dæmi um uppbyggingu á lóð 2-4



Dæmi um uppbyggingu sem sýnir varðveislu fyrirliggjandi byggingar.





Dæmi um uppbyggingu blandaðrar byggðar atvinnu- og íbúðarhúsnæðis

Lóð 2-8 Íbúðarbyggð

Lóð 2-8	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	3628	Skv. lóðarblaði	
Heildarbyggingarmagn m ²	11180	A+B rými, húsnæði, bilageymslur, byggingar neðanjarðar, svalir off	
Byggingarmagn m ²	7260	4840 A+B rými, húsnæði 3-5 hæðir og kennileiti + 1h 200m ²	
Bilageymlur m ²	2540	Meðalstærð bilastæða, brúttó, allt að 35m ²	
Byggingar neðanjarðar m ²	1090	Geymlur, hjólageymlur, tæknirými	
Svalir, skyggni ofl. m ²	290	B-rými	
Landnotkun		Íbúðarbyggð	
Starfsemi		Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi	
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag		Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1 Minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi: verslun, veitingastaðir, þjónusta	
Kvaðir			
Skilmálar			
Fjöldi íbúða stk.	73	48	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %
Leiguibúðir (þar af)	18	12	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir
Félagsbústaðir (þar af)	4	2	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir
Fjöldi bilastæða stk.	73	48	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð
Sameiginlegur garður m ²	730	20%	af flatarmáli lóðar er lágmark
Gróðurþekja m ²	1814	50%	af flatarmáli lóðar er lágmark
Hljóðivist			Umferðarhávaði yfir 55dB við Dugguvog


2-8



Lóð 2-9-1 Íbúðarbyggð

Lóð 2 - 9 - 1	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	3398		Skv. lóðarblaði
Heildarbyggingarmagn m ²	9510		A+B rými, húsnæði, bílageymslur, byggingar neðanjarðar, svalir ofl.
Byggingarmagn m ²	6170	4110	A+B rými, húsnæði 3-5 hæðir og kennileiti + 1h 200m²
Bílageymslur m ²	2160		Meðalstærð bílastæða, brúttó, allt að 35m ²
Byggingar neðanjarðar m ²	930		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými
Svalir, skyggni ofl. m ²	250		B-rými
Landnotkun			Íbúðarbyggð
Starfsemi			Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag			Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1 minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi: verslun, veitingastaðir, þjónusta
Kvaðir			Fjarlægja fyrrilliggjandi byggingar til að framfylgja deiliskipulagi Sameiginleg aðkoma bila, lóð 2-9-1 / 2-9-2
Skilmálar			
Fjöldi íbúða stk.	62	41	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %
Leiguibúðir (þar af)	15	10	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir
Félagsbústaðir (þar af)	3	2	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir
Fjöldi bílastæða stk.	62	41	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð
Sameiginlegur garður m ²	680		20% af flatarmáli lóðar er lágmark
Gróðurþekja m ²	1699		50% af flatarmáli lóðar er lágmark
Hljóðvist			Umferðarhávaði yfir 55dB við Dugguvog


2-9-1




Lóð 2-9-2 Íbúðarbyggð

Lóð 2 - 9 - 2	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	760		Skv. lóðarblaði
Heildarbyggingarmagn m ²	2400		A+B rými, húsnæði, bílageymslur, byggingar neðanjarðar, svalir off
Byggingarmagn m ²	1560	1040	A+B rými, húsnæði 3-5 hæðir
Bílageymslur m ²	550		Meðalstærð bílastæða, brúttó, allt að 35m ²
Byggingar neðanjarðar m ²	230		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými
Svalir, skyggni ofl. m ²	60		B-rými
Landnotkun			Íbúðarbyggð
Starfsemi			Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag			Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1 minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi: verslun, veitingastaðir, þjónusta
Kvaðir			Fjarlægja fyrliggjandi byggingar til að framfylgja deiliskipulagi Sameiginleg aökoma bila, lóð 2-9-1 / 2-9-2
Skilmálar			
Fjöldi íbúða stk.	16	10	
Leiguiðbúðir (þar af)			25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir
Félagsbústaðir (þar af)			5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir
Fjöldi bílastæða stk.	16	10	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð
Sameiginlegur garður m ²	150		20% af flatarmáli lóðar er lágmark
Gróðurþekja m ²	380		50% af flatarmáli lóðar er lágmark
Hljóðvist			Umferðarhávaði yfir 55dB við Dugguvog

2-9-2






Dæmi um uppbyggingu á lóðum 2-9-1 og 2-9-2



Lóð 2-10 Íbúðarbyggð

Lóð 2-10	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	2577	Skv. lóðarblaði	
Heildarbyggingarmagn m ²	7150	A+B rými, húsnæði, bilageymslur, byggingar neðanjarðar, svalir of	
Byggingarmagn m ²	4640	3090 A+B rými, húsnæði 3-5 hæðir og kennileiti + 1h 200m ²	
Bilageymslur m ²	1620	Meðalstærð bilastæða, brúttó, allt að 35m ²	
Byggingar neðanjarðar m ²	700	Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	
Svalir, skyggni of. m ²	190	B-rými	
Landnotkun		Íbúðarbyggð	
Starfsemi		Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi	
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag		Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1	
Kvaðir		Fjarlægja fyrilliggjandi byggingar til að framfylgja deiliskipulagi	
Skilmálar			
Fjöldi íbúða stk.	46	31	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %
Leiguibúðir (þar af)	12	8	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir
Félagsbústaðir (þar af)	2	2	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir
Fjöldi bilstæða stk.	46	31	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð
Sameiginlegur garður m ²	520	20%	af flatarmáli lóðar er lágmark
Gróðurþekja m ²	1289	50%	af flatarmáli lóðar er lágmark
Hljóðvist			Umferðarhávaði yfir 55dB við Dugguvog

2-10





Lóð 2-11-1 lónaðar- og athafnalóð

Lóð 2-11-1	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	1385	lónaðar- og athafnalóð	
Heildarbyggingarmagn m ²	1048	Engar heimildir, fyrilliggjandi byggingarmagn	
Kvaðir			Sameiginleg aðkomu bíla, lóð 2-11-1 / 2-11-2

2-11-1

2-11-2






Lóð 2-11-2 lónaðar- og athafnalóð

Lóð 2-11-2	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	1580	lónaðar- og athafnalóð	
Heildarbyggingarmagn m ²	866	Engar heimildir, fyrilliggjandi byggingarmagn	
Kvaðir			Sameiginleg aðkomu bíla, lóð 2-11-1 / 2-11-2

Lóð 2-12-1 Íbúðarbyggð

Lóð 2-12-1	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	950		
Heildarbýggingarmagn m ²	2490	A+B rými, húsnæði, bilageymslur, byggingar neðanjarðar, svalir offl	
Byggingarmagn m ²	1620	A+B rými, húsnæði 3-4 hæðir	
Bilageymslur m ²	570	Meðalstærð bílastæða, brúttó, allt að 35m ²	
Byggingar neðanjarðar m ²	240	Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	
Svalir, skyggni offl. m ²	60	B-rými	
Landnotkun		Íbúðarbyggð	
Starfsemi		Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi	
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag		Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1	
Kvaðir			
		Samhæfa hönnun/uppbýggingu m. lóðum 2-12-2, 2-13-1, 2-13-2	
		Sameiginleg aðkoma bíla, lóð 2-12-1 / 2-12-2	
Skilmálar			
Fjöldi íbúða stk.	16	11	
Leiguibúðir (þar af)			25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir
Félagsbústaðir (þar af)			5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir
Fjöldi bílastæða stk.	16	11	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð
Sameiginlegur garður m ²	190	20% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Gróðurþekja m ²	475	50% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Hljóðvist			

2-12-1



Lóð 2-12-2 Iðnaðar- og athafnalóð

Lóð 2-12-2	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	1630		Iðnaðar- og athafnalóð
Heildarbýggingarmagn m ²	972		Engar heimildir, fyrirliggjandi byggingarmagn
Kvaðir			Sameiginleg aðkoma bíla, lóð 2-12-1 / 2-12-2
Tilmæli			Varðveislumat byggökönnum áhugavert dæmi um iðnaðarhúsnæði



2-12-2



Lóð 2-13-1 Íbúðarbyggð

Lóð 2-13-1	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	2045	Skv. lóðarblaði	
Heildarbyggingarmagn m ²	4812	A+B rými, húsnæði, bilageymslur, byggingar neðanjarðar, svalir ofl	
Byggingarmagn m ²	3442	A+B rými, húsnæði 3-4 hæðir og kjallari	
Bilageymslur m ²	710	Brúttóstærð bilastæðis allt að 35m ²	
Byggingar neðanjarðar m ²	520	Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	
Svalir, skyggni ofl. m ²	140	B-rými	
Landnotkun		Íbúðarbyggð	
Starfsemi		Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi	
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag		Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1	
Kvaðir		Fjarlægja skal byggingu sem er utan lóðar og óskráð	
		Samhæfa hönnun/uppbyggingu m. lóðum 2-12-2, 2-13-1, 2-13-2	
Tilmæli		Prónarmöguleikar fyrir ílgjandi byggingar, skv. byggðakönnun	
Skilmálar			
Fjöldi íbúða stk.	34	23	
Leigulbúðir (þar af)	9	6	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 lóðir
Félagsbústaðir (þar af)			5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 lóðir
Fjöldi bílastæða stk.	34	23	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð
Sameiginlegur garður m ²	410	20% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Gróðurþekja m ²	1023	50% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Hljóðvist			



2-13-1



Lóð 2-13-2 Íbúðarbyggð

Lóð 2-13-2	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	2888		Skv. lóðarblaði
Heildarbyggingarmagn m ²	7250		A+B rými, húsnæði, bilageymslur, byggingar neðanjarðar, svalir ofl
Byggingarmagn m ²	4700	3130	A+B rými, húsnæði 3-4 hæðir og kjallari
Bilageymslur m ²	1650		Brúttóstærð bílastæðis allt að 35m ²
Byggingar neðanjarðar m ²	710		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými
Svalir, skyggni ofl. m ²	190		B-rými
Landnotkun			Íbúðarbyggð
Starfsemi			Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag			Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1
			Minnst 50% 1. hæðar að Vörputgi: verslun, veitingastaðir, þjónusta
Kvaðir			Fjarlægja fyrilliggjandi byggingar til að framfylgja deiliskipulagi Samhæfa hönnun/uppbyggingu m. lóðum 2-12-2, 2-13-1, 2-13-2
Skilmálar			
Fjöldi íbúða stk.	47	31	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %
Leigubíðir (þar af)	12	8	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir
Félagsbústaðir (þar af)	2	2	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir
Fjöldi bílastæða stk.	47	31	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð
Sameiginlegur garður m ²	578		20% af flatarmáli lóðar er lágmark
Gróðurþekja m ²	1444		50% af flatarmáli lóðar er lágmark
Hljóðvist			

2-13-2



Lóð 2-15 Íbúðarbyggð

Lóð 2-15	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	8992		Skv. lóðarblaði
Heildarbyggingarmagn m ²	24980		A+B rými, húsnaði, bilageymslur, byggingar neðanjarðar, svalir ofl
Byggingarmagn m ²	16220	10810	A+B rými, húsnaði 3-5 hæðir og kennileiti + 1h 200m ²
Bilageymslur m ²	5680		Brúttóstærð bílastæðis allt að 35m ²
Byggingar neðanjarðar m ²	2430		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými
Svalir, skyggni ofl. m ²	650		B-rými
Landnotkun			Íbúðarbyggð

Starfsemi

Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag

Nýta má allt að 20% húsnaðis fyrir atvinnustarfsemi

Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1

Minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi og Vörputorgi:
 verslun, veitingastaðir, þjónusta


Kvaðir

Fjarlægja fyrilliggjandi byggingar til að framfylgja deiliskipulagi

Skilmálar

Fjöldi íbúða stk.	162	108	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %
Leigulbúðir (þar af)	41	27	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir
Félagsbústaðir (þar af)	8	5	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir
Fjöldi bílastæða stk.	162	108	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð
Sameiginlegur garður m ²	1798		20% af flatarmáli lóðar er lágmark
Gróðurþekja m ²	4496		50% af flatarmáli lóðar er lágmark
Hljóðovist			Umferðarhávaði yfir 55dB við Dugguvog


2-15




Lóð 2-14 Íbúðarbyggð

Lóð 2-14	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	4956		Skv. lóðarblaði
Heildarbyggingarmagn m ²	13970		A+B rými, húsnæði, bílageymslur, byggingar neðanjarðar, svalir ofl
Byggingarmagn m ²	9070	6050	A+B-rými, húsnæði 3-5 hæðir og kennileiti + 1h 200m ²
Bílageymslur m ²	3180		Brúttóstærð bílastædis allt að 35m ²
Byggingar neðanjarðar m ²	1360		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými
Svalir, skyggni ofl. m ²	360		B-rými
Landnotkun			Íbúðarbyggð
Starfsemi			Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag			Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1
			Minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi og Vörputorgi:
			verslun, veitingastaðir, þjónusta
Kvaðir			Fjarlægja fyrliggjandi byggingar til að framfylgja deiliskipulagi
Skilmálar			
Fjöldi íbúða stk.	91	60	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %
Leiguibúðir (þar af)	23	15	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir
Félagsbústaðir (þar af)	5	3	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir
Fjöldi bílastæða stk.	91	60	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð
Sameiginlegur garður m ²	990		20% af flatarmáli lóðar er lágmark
Gróðurþekja m ²	2478		50% af flatarmáli lóðar er lágmark
Hljóðovist			Umferðarhávaði yfir 55dB við Dugguvog

2-14



Dæmi um uppbygginu, lóð 2-14




Grunnmynd 3. hæð



Vogabyggð 2 Dæmi 2-14
 Efri hæðir / snið



Grunnmynd 2. hæð




Úttil suðaustur



Úttil norðvestur

Vogabyggð 2 Dæmi 2-14
 Götuhæðir / úttil



Grunnmynd 1. hæð





Grunnmynd jarðhæð

Lóð 2-16-1 Íbúðarbyggð

Lóð 2-16-1	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	2540		
Heildarbyggingarmagn m ²	7830	A+B rými, húsnæði, bilageymslur, byggingar neðanjarðar, svalir ofl.	
Byggingarmagn m ²	5090	3390 A+B rými, húsnæði 3-5 hæðir og kennileiti + 1h 200m ²	
Bilageymslur m ²	1780		
Byggingar neðanjarðar m ²	760	Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	
Svalir, skyggni ofl. m ²	200	B-rými	
Landnotkun		Íbúðarbyggð	
Starfsemi		Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi	
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag		Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1	
		Minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi:	
		verslun, veitingastaðir, þjónusta	
Kvaðir		Samhæfa hönnun / uppbyggingu með lóðum 2-16-2, 2-16-3	
Skilmálar			
Fjöldi íbúða stk.	51	34 2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %	
Leiguitúðir (þar af)	13	8 25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir	
Félagsbústaðir (þar af)	3	2 5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir	
Fjöldi bílastæða stk.	51	34 Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð	
Sameiginlegur garður m ²	510	20% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Gróðurþekja m ²	1270	50% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Hljóðvist		Umferðaráhávaði yfir 55dB við Dugguvog og Kleppsmýrarveg	

2-16-1



Lóð 2-16-2 Viðskipta- og þjónustulóð

Lóð 2-16-2	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	3870		Viðskipta- og þjónustulóð
Heildarbyggingarmagn m ²	2594		Engar heimildir, fyrilliggjandi byggingarmagn
Kvaðir			
Tilmæli		Varðveislumat byggökönnum áhugavert dæmi um iðnaðarhúsnæði	

2-16-2



Lóð 2-16-3 Íbúðarbyggð

Lóð 2-16-1	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	2540		
Heildarbyggingarmagn m ²	7830		A+B rými, húsnæði, bilageymslur, byggingar neðanjarðar, svalir ofl.
Byggingarmagn m ²	5090	3390	A+B rými, húsnæði 3-5 hæðir og kennileiti + 1h 200m ²
Bilageymslur m ²	1780		
Byggingar neðanjarðar m ²	760		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými
Svalir, skyggni ofl. m ²	200		B-rými
Landnotkun			Íbúðarbyggð

Starfsemi

Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag

Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi

Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1

Minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi:

verslun, veitingastaðir, þjónusta

Kvaðir

Samhæfa hönnun / uppbyggingu með lóðum 2-16-2, 2-16-3

Skilmálar

Fjöldi íbúða stk.	51	34	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %
Leiguibúðir (þar af)	13	8	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir
Félagsbústaðir (þar af)	3	2	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir
Fjöldi býlastæða stk.	51	34	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð

Sameiginlegur garður m²

510 20% af flatarmáli lóðar er lágmark

Gróðurþekja m²

1270 50% af flatarmáli lóðar er lágmark

Hljóðvist

Umferðarhávaði yfir 55dB við Dugguvog og Kleppsmýrarveg

2-16-3

