



## TILLAGA AÐ BREYTTU DEILISKIPULAGI, mkv. 1:1000

## 6. SÉRSKILMÁLAR

## 6.1 Reitur A (námsmannaþóður A1, A2 og A3)

Bólstöðarhlíð 23 sem í eru námsmannaþóður tilheyri reit A og eru par 42 íbúðar. Samtals eru 92 íbúðar heimilar á reit A. Heimilt er að byggja samtals allt að 50 nýjar íbúðar á byggingaréitum A2 og A3.

## 6.1.1 Húseðir

Heimilt er að byggja tveggja til þriggja hæða íbúðarbyggingu, auk nýtanlegrar rishæðar með mænspaki. Kjallari er leigulegur. Óppin sválgangar með fórum gera fórum fyrir byggingaréit um allt að 1,8 metra og mega vera allt að 2,5 metra breiðar. A rishæð skulu svala veri inndregnar frá útegg og megi ekki fara úr fyrri byggingaréit með ófórum gera fórum sválgangar. Einstaka minniháttar skylu verla hluti af hönnun á sváböni.

## 6.1.2 Reitur B (námsmannaþóður B1 og B2)

Heimilt er að byggja samtals allt að 50 íbúðar á byggingaréitum B1 og B2.

## 6.1.3 Húseðir

Heimilt er að byggja tveggja til þriggja hæða íbúðarbyggingu, auk nýtanlegrar rishæðar með mænspaki. Kjallari er leigulegur. Óppin sválgangar með fórum gera fórum fyrir byggingaréit um allt að 1,8 metra. A rishæð skulu svala veri inndregnar frá útegg og megi ekki fara úr fyrri byggingaréit.

Að 1,8 metra. A rishæð skulu svala veri inndregnar frá útegg og megi ekki fara úr fyrri byggingaréit.

Fyrir tengingin með fórum gera fórum fyrir byggingaréit, en ómör skyggi eru ekki leyfleg, s.s. skyggi fyrir svulum. Einstaka minniháttar byggingaháttar mega standa upp á baki, til dæmis vegna tæknibúðar (lofrasring, loftunarrör, lyftustokkur o.fl.) og skulu þeir vera litlu áberandi og útfærðir í samræmi við hönnun hússins.

Gera skal ráð fyrir uppröttu í úteggum á langhlíðum bygginga með eftirfarandi hætti: A m.k. 1/3 hluti af úthólf og alt að 2/3 hlutar úthóla skal draga um inn a.m.k. 2 metra. Byggingalína á norðurhlíðum beira bygginga sem eru með hallandi þók er bindandi. Dýpt bygginga skal vera að hámarki 10,5 m (að sválgangan meðtöldum, ef hann er til staðar).

## 6.1.4 Húshæðir og þók

Þakform með fórum gera fórum fyrir byggingaréit A1 er leigulegt mænspaki og ekki er heimilt að breyta því.

A byggingaréit A2 og A3 eru tvær til þrír hæðar auk nishæðar og kjallara heimildu. Þakform skal vera með 35°-45° hæða. Einhaldandi kvistir eru heimildar á 2/3 hluta þóks og skal halli þóks á kvistum verar 10-20% (s.já nánar skýringarmánum).

A byggingaréit A3 er er gert ráð fyrir tengingbyggingu með fórum gera fórum, t.d. gróðurþók.

Hámarkshæð húsa miðast við gróðurþók. Hæðar sem er 15 cmra hæra en gangstættarkot. Hæðarkötur eru miðar við grunnkot, breytist grunnkotinn á gildi hámarkshæðar og skulu kötur uppfærður í samræmi við þóð. (S.já nánar skýringarmánum vegna húshæða). Við hönnun gatna og gangstætt gæta hæðarkötur breyst, þer verða þó ákvæðir nánar á mælilaði).

## 6.1.5 Akkomur og aðgengi

Aktursáðkoma er frá Stakkholti. Aðalmingangar að íbúðum í byggingu A1 er um göngustig á norðurhlíð hússins. Aðalmingangar að íbúðum í byggingu A2 skal vera á austurhlíð hússins og aðalmingangar í A3 skal vera um göngustig á norðurhlíð hússins.

## 6.1.6 Bilastæði

Bilastæði á reit A skulu vera allt að samtals 44, bilastæði fyrir hreyfihamaða eru ekki innifilin og bæst því við. Lámarksfóldi bilastæða fyrir hreyfihamaða skal uppfylla skv. byggingareglugerð, við aðkomu innangangs. Áförmunkin bilastæðaflatar skv. upprætti er bindandi.

## 6.1.7 Löð

Vanda skal til hönnunar og frágangs lóðar með þarf íbúa í huga. A.m.k. 50% yfirborðs garðs skal vera gegndrað. Gert er ráð fyrir göngutengingunum um garð og í miðju leik- og dvalar/grillsvæði. Íbúðar jarðaréða skulu hafa sérafarateiti undir svölum eftir hæða og skulu vera hluti af hönnun húss. Sérafarateitt skulu ekki ná meira en 2 metra frá útegg stofu íbúða. Afmarka með sérafarafleti með lágrögn og runn. Skjölveggur skal vera hluti af garð og ekki verða hæra en 1,5 metri. Þeir skulu snúa 90° til hönnunar og sérafarafleti skal með 2 metra frá útegg stofu íbúða. Ekkert er að gilda löðina af.

Gert er ráð fyrir hylastöndum við byggingar á reit A (s.já upprættir vegna stæðsetningar).

Gert er ráð fyrir nýjan gróðri, trjám og lágrögn (s.já tófu og upprættir vegna fjölda).

## 6.2.1 Sorp- og hjólastíki

Sorpsymgeyri er í náverandi byggingu A1. Reitur A4 er fyrir sorpskyl (flökun og geysmu sorps) og hjólastíki. Salarhæð má með vera 2,8 metrar. Reitur B4 og B5, eru fyrir hjólastíki og garð- eða gróðurþóskyl. Salarhæð þeirra skal vera 2,8 metrar eða ekki hærra en aðliggjandi brunaveggur.

## 6.2.2 Reitur B (námsmannaþóður B1 og B2)

Heimilt er að byggja samtals allt að 50 íbúðar á byggingaréitum B1 og B2.

## 6.2.3 Húseðir

Heimilt er að byggja tveggja til þriggja hæða íbúðarbyggingu, auk nýtanlegrar rishæðar með mænspaki.

Kjallari er leigulegur. Óppin sválgangar með fórum gera fórum fyrir byggingaréit um allt að 1,8 metra. A rishæð skulu svala veri inndregnar frá útegg og megi ekki fara úr fyrri byggingaréit.

Að 1,8 metra. A rishæð skulu svala veri inndregnar frá útegg og megi ekki fara úr fyrri byggingaréit.

Fyrir tengingin með fórum gera fórum fyrir byggingaréit, en ómör skyggi eru ekki leyfleg, s.s. skyggi fyrir svulum. Einstaka minniháttar byggingaháttar mega standa upp á baki, til dæmis vegna tæknibúðar (lofrasring, loftunarrör, lyftustokkur o.fl.) og skulu þeir vera litlu áberandi og útfærðir í samræmi við hönnun hússins.

Gera skal ráð fyrir uppröttu í úteggum á langhlíðum bygginga með eftirfarandi hætti: A m.k. 1/3 hluti af úthólf og alt að 2/3 hlutar úthóla skal draga um inn a.m.k. 2 metra. Byggingalína á norðurhlíðum beira bygginga sem eru með hallandi þók er bindandi. Dýpt bygginga skal vera að hámarki 10,5 m (að sválgangan meðtöldum, ef hann er til staðar).

**6.2.4 Húshæðir og þók**

Þakform skal vera tvær til þrír hæðar auk nishæðar og kjallara heimildu. Þakform er mænspaki með 35°-45° hæða. Einhaldandi kvistir eru heimildar á 2/3 hluta þóks og skal halli þóks á kvistum verar 10-20% (s.já nánar skýringarmánum).

A byggingaréit B2 er er gert ráð fyrir tengingbyggingu með fórum gera fórum, t.d. gróðurþók.

Hámarkshæð húsa miðast við gróðurþók, breytist grunnkotinn á gildi hámarkshæðar og skulu kötur uppfærður í samræmi við hönnun gatna og gangstætt gæta hæðarkötur breyst, þer verða þó ákvæðir nánar á mælilaði).

**6.2.5 Akkomur og aðgengi**

Aktursáðkoma er frá Stakkholti. Aðalmingangar að íbúðum í byggingu B1 er um göngustig á austurhlíð hússins. Aðalmingangar að íbúðum í byggingu B2 er á norðurhlíð hússins.

**6.2.6 Bilastæði**

Bilastæði á reit B skulu vera samtals allt að 10 stóðar, bilastæði fyrir hreyfihamaða eru ekki innifilin og bæst því við. Lámarksfóldi bilastæða fyrir hreyfihamaða skal uppfylla skv. byggingareglugerð, við aðkomu innangangs. Áförmunkin bilastæðaflatar skv. upprætti er bindandi.

**6.2.7 Löð**

Vanda skal til hönnunar og frágangs lóðar með þarf íbúa í huga. A.m.k. 50% yfirborðs garðs skal vera gegndrað. Gert er ráð fyrir göngutengingunum um garð og í miðju leik- og dvalar/grillsvæði. Íbúðar jarðaréða skulu ekki ná meira en 2 metra frá útegg stofu íbúða. Afmarka með sérafarafleti með lágrögn og runn. Skjölveggur skal vera hluti af garð og ekki verða hæra en 1,5 metri. Þeir skulu snúa 90° til hönnunar og sérafarafleti skal með 2 metra frá útegg stofu íbúða. Ekkert er að gilda löðina af.

Gert er ráð fyrir hylastöndum við byggingar á reit A (s.já upprættir vegna stæðsetningar).

Gert er ráð fyrir nýjan gróðri, trjám og lágrögn (s.já tófu og upprættir vegna fjölda).

## 6.2.8 Sorp- og hjólastíki

Sorpsymgeyri er í náverandi byggingu A1. Reitur A4 er fyrir sorpskyl (flökun og geysmu sorps) og hjólastíki. Salarhæð má með vera 2,8 metrar. Reitur B4 og B5, eru fyrir hjólastíki og garð- eða gróðurþóskyl. Salarhæð þeirra skal vera 2,8 metrar eða ekki hærra en aðliggjandi brunaveggur.

## 6.2.9 Reitur C (íbúður fyrir eldri borgara C1, C2 og C3)

Heimilt er að byggja að 35-40% með skiptum banning: Reitur C1 15-18 íbúðar, reitur C2 17-21 íbúðar og reitur C3 24-27 íbúðar. Byggingalína á norður- og vesturhlíð C1 og C2 er bindandi. Byggingaréit C3 er bindandi (s.já nánar upprætti).

**6.3.1 Húseðir**

Heimilt er að byggja tveggja til þriggja hæða íbúðarbyggingu, auk nýtanlegrar rishæðar með mænspaki.

Kjallari er leigulegur. Óppin sválgangar með fórum gera fórum fyrir byggingaréit um allt að 1,8 metra. A rishæð skulu svala veri inndregnar frá útegg og megi ekki fara úr fyrri byggingaréit.

Að 1,8 metra. A rishæð skulu svala veri inndregnar frá útegg og megi ekki fara úr fyrri byggingaréit.

Fyrir tengingin með fórum gera fórum fyrir byggingaréit, en ómör skyggi eru ekki leyfleg, s.s. skyggi fyrir svulum. Einstaka minniháttar byggingaháttar mega standa upp á baki, til dæmis vegna tæknibúðar (lofrasring, loftunarrör, lyftustokkur o.fl.) og skulu þeir vera litlu áberandi og útfærðir í samræmi við hönnun hússins.

Gera skal ráð fyrir uppröttu í úteggum á langhlíðum bygginga með eftirfarandi hætti: A m.k. 1/3 hluti af úthólf og alt að 2/3 hlutar úthóla skal draga um inn a.m.k. 2 metra. Byggingalína á norðurhlíðum beira bygginga sem eru með hallandi þók er bindandi. Dýpt bygginga skal vera að hámarki 10,5 m (að sválgangan meðtöldum, ef hann er til staðar).

**6.3.2 Húshæðir og þók**

Þakform skal vera tvær til þrír hæðar auk nishæðar og kjallara heimildu, s.k. transversal-þók. Þakform er mænspaki með 35°-45° hæða. Einhaldandi kvistir eru heimildar á 2/3 hluta þóks og skal halli þóks á kvistum verar 10-20% (s.já nánar skýringarmánum).

A byggingaréit B2 er er gert ráð fyrir tengingbyggingu með fórum gera fórum, t.d. gróðurþók.

Hámarkshæð húsa miðast við gróðurþók, breytist grunnkotinn á gildi hámarkshæðar og skulu kötur uppfærður í samræmi við hönnun gatna og gangstætt gæta hæðarkötur breyst, þer verða þó ákvæðir nánar á mælilaði).

**6.3.3 Akkomur og aðgengi**

Aktursáðkoma er frá Stakkholti. Aðalmingangar að íbúðum í byggingu C1 er um göngustig á norðurhlíð hússins og aðalmingangar í C2 og C3 skal vera um göngustig á austurhlíð hússins.

**6.3.4 Bilastæði**

Bilastæði á reit C skulu vera allt að 20 stóðar, bilastæði fyrir hreyfihamaða eru ekki innifilin og bæst því við. Lámarksfóldi bilastæða fyrir hreyfihamaða skal uppfylla skv. byggingareglugerð. Ákess er gert ráð fyrir 80 stóðum.

**6.3.5 Löð**

Vanda skal til hönnunar og frágangs lóðar með þarf íbúa í huga. A.m.k. 50% yfirborðs garðs skal vera gegndrað. Gert er ráð fyrir göngutengingunum um garð og í miðju leik- og dvalar/grillsvæði. Íbúðar jarðaréða skulu ekki ná meira en 2 metra frá útegg stofu íbúða. Afmarka með sérafarafleti með lágrögn og runn. Skjölveggur skal vera hluti af garð og ekki verða hæra en 1,5 metri. Þeir skulu snúa 90° til hönnunar og sérafarafleti skal með 2 metra frá útegg stofu íbúða. Ekkert er að gilda löðina af.

Gert er ráð fyrir hylastöndum við byggingar á reit A (s.já upprættir vegna stæðsetningar).

Gert er ráð fyrir nýjan gróðri, trjám og lágrögn (s.já tófu og upprættir vegna fjölda).

**6.3.6 Bilastæði og bílastæði**

Bilastæði á reit C eru að hámarki samtals 20 stóðar, bílastæði fyrir hreyfihamaða eru ekki innifilin og bæst því við. Lámarksfóldi bílastæða fyrir hreyfihamaða eru ekki innifilin og bæst því við. Lámarksfóldi bílastæðum á reit C