


SKÓLAVÖRÐUHOLT


Breyting á deiliskipulagi vegna Bergþórugötu 18

ÚR GILDANDI DEILISKIPULAGI, mkv. 1:500

Hluti af gildandi deiliskipulagi "Skólavörðuholt, breyting á deiliskipulagi", samþykkt í skipulagsráði þann 16. maí, 2018. Auglýst í B-deild stjórnartíðinda þann 24. maí, 2018




ÚR GILDANDI SNIÐI, mkv. 1:500
Snið 1-1 Ásýnd Bergþórugata, mkv. 1:500




ÚR GILDANDI GREINARGERÐ:

8.3.1 Húsgerð
Heimilt er að byggja tveggja hæða íbúðarbyggingu, tvær hæðir, efri hæð má hafa lágt risþak. Íbúðasvalir mega fara út fyrir byggingareit um allt að 0,8 metra.
Svalangangur er ekki heimilaður.
Einstaka minniháttar byggingarhlutar s.s. þakskegg og gluggafrágangur sem felur í sér útrögun mega fara 0,3 m út fyrir byggingareit. Skygni yfir inngangi má fara allt að 0,5 metra út fyrir byggingareit.
Leggja skal áherslu á vistvæn byggingarefni og -aðferðir.
Flest húsin í götunni eru múrhúðuð að utan eða með málaðri steypu. Markmið skipulagsins er að halda í þá gótmýnd sem fyrir er. Efnisval og heildaryfirbragð húss skal vera hýlegt og í samræmi við núverandi byggð. Dæmi um klæðningar bygginga er steypa, múrhúðun, timburklæðning og báruklaðning. Steypa og múrhúðun eða sambærileg efni skulu þekja a.m.k. 70% af heildarfleti bygginga. Ekki er heimilt að nota slétta eða læsta málmklæðningu eða flisar. Kynna skal áform um uppbyggingu í formi fyrirspurnarteikninga í mkv. 1:100 eða 1:200 sem skal leggja inn til skipulagsfulltrúa og umhverfis- og skipulagsráðs til samþykktar þar sem öll meginatriði bygginga koma fram, þ.á.m. fjöldi og stærð íbúða; hönnun, efnisval, uppbröt byggingar og lóðarhönnun.



SNIÐ
Snið 1-1 Ásýnd Bergþórugata, mkv. 1:500




GREINARGERÐ

8.3.1 Húsgerð
Heimilt er að byggja tveggja hæða íbúðarbyggingu, tvær hæðir, efri hæð má hafa lágt risþak. Íbúðasvalir og útröppur mega á breiddina fara út fyrir byggingareit um allt að 0,8m. Útröppur skal fella að útliti hússins en mega að hluta vera utan byggingareits út að Bergþórugötu.
Svalangangur er ekki heimilaður.
Einstaka minniháttar byggingarhlutar s.s. þakskegg og gluggafrágangur sem felur í sér útrögun mega fara 0,3 m út fyrir byggingareit. Skygni yfir inngangi má fara allt að 0,5 metra út fyrir byggingareit.
Leggja skal áherslu á vistvæn byggingarefni og -aðferðir.
Flest húsin í götunni eru múrhúðuð að utan eða með málaðri steypu. Markmið skipulagsins er að halda í þá gótmýnd sem fyrir er. Efnisval og heildaryfirbragð húss skal vera hýlegt og í samræmi við núverandi byggð. Dæmi um klæðningar bygginga er steypa, múrhúðun, timburklæðning og báruklaðning. Steypa og múrhúðun eða sambærileg efni skulu þekja a.m.k. 70% af heildarfleti bygginga. Ekki er heimilt að nota slétta eða læsta málmklæðningu eða flisar. Kynna skal áform um uppbyggingu í formi fyrirspurnarteikninga í mkv. 1:100 eða 1:200 sem skal leggja inn til skipulagsfulltrúa og umhverfis- og skipulagsráðs til samþykktar þar sem öll meginatriði bygginga koma fram, þ.á.m. fjöldi og stærð íbúða; hönnun, efnisval, uppbröt byggingar og lóðarhönnun.

LÝSINGU Á BREYTINGU:

Breyting þessi á deiliskipulagi "Skólavörðuholt, breyting á deiliskipulagi" tekur til lóðar við Bergþórugötu 18. Felur breytingin í sér eftirfarandi:
Byggingarreitir Bergþórugötu 18 er færður um 1,2 metra til vesturs.
Bætt er við heimild í skilmálum um að útröppur megi fari allt að 0,8 metra út fyrir byggingareit á breiddina og að hluta utan byggingareits út að Bergþórugötu.
Vakin er athygli á að fjarlægð til húsa á aðliggjandi lóðum (Bergþórugötu 16A og 20) er minni en 6 metrar. Taka skal tillit til þess við brunahönnun hússins.




Hluti aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030


- SKÝRINGAR**
- Afmörkun deiliskipulagssvæðis
 - Núverandi lóðarmörk
 - Ný lóðarmörk
 - Lóðarmörk feld niður
 - Núverandi hæðarfinnur
 - Núverandi byggingar
 - Byggingar með hátt varðveislugildi
 - Byggingarreitir hámark
 - Hallandi þak
 - Byggingarreitir hámark
 - Megin mænisstefna
 - Hæðir / kjallari / ris
 - Bilastæði
 - Bilastæði hreyflíhlaðra
 - Núverandi tré með varðveislugildi
 - Lóðastærð
 - Kvóð um aðkomu gangandi, hjólandi og akandi
 - Kvóð um aðkomu gangandi

SKUGGAVARP

Skuggavarp fyrir breytingu




Jafndægur kl. 09




Sumarsólstöður kl. 09


Skuggavarp eftir breytingu




Jafndægur kl. 09




Sumarsólstöður kl. 09




Jafndægur kl. 13




Sumarsólstöður kl. 13




Jafndægur kl. 13



Sumarsólstöður kl. 13




Jafndægur kl. 17



Sumarsólstöður kl. 17



Jafndægur kl. 17



Sumarsólstöður kl. 17

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í

skipulags- og samþinguráði
þann 25. ágúst 2021

Tillagan var grenndar kynnt frá 25. maí 2021 með athugasemdafresti til 23. júní 2021.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 16. september 2021

A2F
ARKITEKTÚR, SKIPULAG, VISTVÆN HÖNNUN, RÁÐGJÖF
Laugavegi 178, 105 Reykjavík s. 571 5500 a2f@a2f.is www.a2f.is
Aðalheildur Atlaðóttir, arkitekt FAI kl. 120975-5879
Falk Krüger, arkitekt HAK kl. 061175-2539

Skólavörðuholt
Breyting á deiliskipulagi
Dagsetning 15.04.2021 Mælikvarði Blaðstærð A1
Númer: 1 / 1 Útgáfa Teiknað af Yfirfarð af AA FK