



BREYTING Á DEILISKIPULAGI "HÁLSAHVERFIS" V/GRJÓTHÁLS 1-3 OG 5



Hluti gildandi deiliskipulags "Hálsahverfis" samþykkt í borgarráði 06.11.2009 Mkv 1:2000.



Deiliskipulag eftir breytingu Mkv 1:2000.

GREINARGERÐ

Gildandi deiliskipulag:

Í gildi fyrir svæðið er heildardeiliskipulag "Hálsahverfi" samþykkt í borgarráði 26.09.2000 ásamt skilmálum og breyting á deiliskipulagi fyrir lóðirnar samþykkt í borgarráði 6. nóv 2009.

Forsendur:

Breyting þessi nær til lóðanna Grjótháls 1-3 og 5. Aðskilið eignarhald er á lóð Grjótháls 1-3 annars vegar og lóð Grjótháls 5 hins vegar. Áfram verður aðskilið eignarhald á þessum tveimur lóðum.

Breytingin felst í því að bæta við byggingareitum fyrir sorpskýli ofanjarðar á báðum lóðunum (Grjótháls 1-3 og Grjótháls 5).

Breytingar sem gerðar eru á gildandi deiliskipulagi:

Breytingin felst í því að gerðir eru byggingareitir fyrir sorpskýli á lóðum Grjótháls 1-3 og Grjótháls 5. Þessi breyting kemur til vegna aukinna krafna um endurvinnslu og flokkun sorps og þar af leiðandi fjölgunar sorpiláta. Nauðsynlegt er að byggja skýli utan um sorpilát vegna veðurágangs.

Grjótháls 1-3.

Nýr byggingareitur sérstaklega fyrir sorpskýli með beinu aðgengi frá 1.hæð. Byggingareitur sorpskýlis er upp við núverandi steiptan stoðvegg austan við byggingu og fellur vel í landslag. Nýir byggingareitir sérstaklega fyrir sorpskýli með beinu aðgengi frá 2.hæð. Byggingareitirnir fyrir sorpskýli á baklód sitt hvoru megin við suðurhlíð Grjótháls 1-3 og sorpskýli koma til hliðar við byggingu á plan.

Grjótháls 5

Nýir byggingareitir sérstaklega fyrir sorpskýli með beinu aðgengi frá 2.hæð. Byggingareitirnir fyrir sorpskýli á baklód sitt hvoru megin við suðurhlíð Grjótháls 5 og sorpskýli koma til hliðar við byggingu á plan. Sorpskýli munu aðlagast vel núverandi skipulagi á lóð.

Að öðru leyti gilda á reitnum eldri skilmálar gildandi deiliskipulags.

Skilmálar byggingareits fyrir sorpskýli:

Sorpskýli - gerð og efnisval:
Opin og óupphituð skýli fyrir ruslatunnur og ruslagáma. Byggingarefni er víðar- eða stálgrind með áiklæðningu utan á. Ekki er steypur grunnur undir skýlin heldur er burðarvirki fest á/við núverandi steipta stoðveggi á lóð.

Hæð sorpskýla er 3m og stærð/flatarmál miðast við nauðsynlegan fjölda sorpiláta vegna krafna um sorpflokkun. Sorpskýli verða þó aldrei stærri en rúmast inn á uppgefnum einstaka byggingareitum fyrir sorpskýli á meðfylgjandi teikningum.



Hlutakort úr Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 Staðsetning breytingar

Skýringar

- Mörk deiliskipulagsbreytingar
- Lóðamörk
- Byggingareitur
- Byggingareitur neðanjarðar
- Bygg.reitur f/tengingang á 2.hæð
- Byggingareitur f/sorpskýli
- Núverandi byggingar

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 2.mgr 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í/á Umhl. og skipulagsr. 42 þann 29. maí 2017.

Til samræmis við heimild í 3. mgr. 44. gr. i.f. var breytingin ekki grenndarkynnt þar sem hún varðaði ekki hagsmuni annarra en Reykjavíkurborgar og/eða umsækjanda.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 30. maí 2017.

Björn Atlason

BREYTINGAR.

VERKHEITI

GRJÓTHÁLS 1-3 OG 5 Deiliskipulagsuppdráttur

VERK

Breyting á deiliskipulagi "Hálsahverfis" v/Grjótháls 1-3 og 5 Afstöðumynd/Greinagerð

MÁL:
1:2000 / A2

HANNAÐ:
ISC/SG

YFIRFARID:

DAGS:
06.02.2017

TEIKNAD:
HS


VERKNÖMUR

655-05

FL TEIKNINGANÖMUR

04 0.01

ÚTG



T.ark
ARKITEKTAR

BRAUTARHOLTÍ 6 - 105 REYKJAVÍK - ÍSLAND

SÍMI: 540 5700
teiknistofan@tark.is
www.tark.is

SAMP:

Ivon Stefán Cillia Arkitekt Fél FSSA

Kt: 141155-4159