



HLUTI GILDANDI DEILISKIPULAGSÁÆTLUNAR, SELHRAUN SUÐUR, FYRIR LÓÐIRNAR SUÐURHELLU 12-14, SAMÞYKKT Í BÆJARSTJÓRN 3.10.2006
1:1000



Dæiliskipulagabreytingin þessi hefur fengið málmeðföndi í samrann við 1. mgr. 41. gr. skipulagala nr. 123/2010 og var samþykkt í skipulags- og byggunargildi Hafnarfjarðar
28 júní 2022
f.h. skipulags- og byggunargildi Hafnarfjarðar
dæiliskipulagabreytingin var samþykkt í bæjarsjón
bann 17 juli 2022
f.h. bæjarsjónar um ófærilegum svæðum
Tilgang var auglýst frá 22 febrúar 2022
með frest til að ekki inn aðeinsánum bann Sapi 2022
Auglýsing um ófærilegum svæðum var bert í 10-deld
Sjólmálinn bann _____ 2022

Tark
ARKITEKTAR
HÁTÚ 2b - 105 REYKJAVÍK
SÍMI: 540 5700
tark@tark.is - www.tark.is

VERKHÉITI
Selhraun suður
Hafnarfjörður
Deiliskipulagsáætlun

Deiliskipulagsuppráttur -
Suðurhella 12 - 20
MÁL: 1:1000 / A1
DAGS: Feb. 2022/br júní 2022

HANNAN: AÁ
TEKFARIÐ: HF
ISC
VERKNÚMÉR

FL TEKNINGANGLER
691-03 04 0.1-02

ATRIÐ ÚR GILDANDI SKILMÁLUM DEILISKIPULAGSÁÆTLUNAR SELHRAUN SUÐUR FYRIR NORDURHELLUR 13-19 OG SUÐURHELLU 12-14.

Selhraun suður, DEILISKIPULAG, Greinargerð og skipulagskilmálar, Útgáfa 0.1 25.08.2006 ARKÍS* eiga ekki lengur við fyrir Nordurhella 13, 15, 17 og 19 og Suðurhella 12 og 14.

Útgáfa 0.1 25.08.2006 ARKÍS.

1.2 Skipulagsforsendur
Samkvæmt illögum að breytingu á Áðalskipulagi Hafnarfjarðar dag. 14.07.2005, sem byggir á örðu nefndu rammaskipulagi og auglýst er jahframt þessum upprætti, er svæðið skilgreint sem athafnsvæði í samrann við Skipulagsreglugerð nr. 400/1998 m.s.b.r.:
"Að athafnsvæðum skal fyrst og fremsti gera ráð fyrir atvinnustansfari þar sem líll hefta er á megin, s.s. léttum löndi, vörugjöslum, hrnefugum verkstæðum og umbös- og helvörustum."

Allmenn skal ekki gera ráð fyrir ibúum á athafnsvæðum. Þó er unnt að gera ráð fyrir ibúum lengri starfsemi fyrirtækja, s.s. fyrir húseverð."

Jafnframi er einnig auglýstur dæiliskipulagsuppráttur dags. 09.08.2005 frá 25.08.2006 fyrir Selhraun-Nordur athafnsvæði.

Um gerð og einfisval byggingsar er vísað til 2. kaffla skilmála þessara."

3.1 Lödir - yfirlist

Löð nr	Löð, m ²	Hæðir	Byggingsreitur, m ²	Fjöldi blilstæða	Hámarks brúttó gölfþóttur	Hámarks nýtingarhlutfall
Suðurhella 12	4.027,40	1	1.669,00	12		
Suðurhella 14	12.408,50	2	467,00	54	934,00	0,08

3.2 Skilmálar yfir einstaka lödir

3.2.29 Suðurhella 12
Löðin er 4.027,4 m² að stærð og byggingsreitur er 1.669 m².
Bifreiðastæði að lóðinni eru 42.
Löðin er ættluð fyrir grenndarstöð til flokkunar á úrgangi til endurvinnslu (gámar og tilheyrandi mannvirki).
Verði byggit hús á lóðinni skal það vera á einni hæð, með hámarks byggingsarð 5 m.

3.2.29 Suðurhella 14
Löðin er 12.408,5 m² að stærð og byggingsreitur er 467 m². Löðin er ættluð sem bílastæðið fyrir stóré öskuleiki, ásamt tilheyrandi aðstöðu og þjónustu. Bifreiðastæði lóðinni eru 54 staði fyrir fólkstila og 33 staði fyrir stóré öskuleiki. Heimili samanlagður hámarks gölfþóttur byggingsar er 7,5 m, yfir gölfkota.

Gildandi skilmálar "Selhraun suður, DEILISKIPULAG, Greinargerð og skipulagskilmálar, Útgáfa 0.1 25.08.2006 ARKÍS" eiga ekki lengur við fyrir Nordurhella 13, 15, 17 og 19 og Suðurhella 12 og 14.

Eftirfarandi skilmálar koma í staðinn:

Greinargerð:

1. Skipulagsvæði - forsendur og markmið
- 1.1. Stærð og afmörk skipulagsvæðis
- 1.2. Skipulagsvæðið er löðir númer 13, 15, 17 og 19 og Nordurhella og lödir númer 12 og 14 á Suðurhella. Löðimarr tvar á Suðurhella verða sameinaðar eins og fá numerið 12 - 20.
- 1.3. Stærð skipulagsvæðis er u.f.b. 26.197,2 m². Aðkomu að svæðinu er frá Ásbraut.

1.1.1 Landnoktin - Áðalskipulag

Um er að meða svæðið um hafnarfjörðun uppgönging að hluta, við Nordurhella. Nokkrum landnoktum eru fyrir íslenskum landnoktu (AT2). En verður nái, samkvæmt samhita breyningu á Áðalskipulagi Hafnarfjarðar, verða breyta landnoktum fyrir löðum Nordurhella 13-15-17-19 og Suðurhella 12-14 og auglýst er jahframt þessum upprætti, að bílastæði byggjiláttvina- og löðurbærhúsanaðis sem stýr markmið um þettlingi byggðar og fjölbreyti í löðurbærgerðum samkvæmt staðfestuðu áðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025.

1.1.2 Meginmarkmið

Meginmarkmið með fyrirhugaði breytingatillögu er eftirfarandi:
- Trygga að ófærilegum svæðum eru ófærilegum svæðum í samrann við meðalnámsálfum og bílastæðum löðurbærhúsa og búsetuformu í samrann við Húsnaðarsæðum Hafnarfjarðar.
- Stúla að bætri nýtingu svæða innan þásemarsins sbr. markmið adaskipulagsins um uppgönguþéttar og bílastæðar byggðar.
- Stúla að þettlingu byggðar í samrann við greinargerð starfsþóps um þettlingu byggðar.

1.2. Umhverfisþættir

Vindmæringar sem bítar eru á Vindlas Véburstofu Islands benda til þess að ríkjandi vindatt sér suðri og suðaustri.

1.2.2 Fornleifar

Á svæðinu eru tvær fríðaðar Fjærborðir og þarf að taka til til heilunarsvæði þeirra.

1.2.3 Skuggavarp

Við hónunn er uppgöngu reitins skal leittast við að hæð húsa takl mið af staðsetningu heira á réttum m.t.t. sólaráttar og skuggavarp. Skuggavarpin af vantaþegum byggendum mun ekki hafa teljandi áhrif á sameiginleg dvalarmáli eða næstu löði.

3.4 Hæðir húsa

Húshæð er gefin upp sem a) bindardal hæðafjöldi og b) hámarks hæð - vegheð bygginda frá fjölbreyti botnplötum 1. hæðar. Með hæðarfjöldi er átt við fulla hæð, þ.e. útvægur skulu vera í fullri loftihæð (ekki ihæð eða portbyggð hæð).

Byggindahæður sem óhákvæmlega ná upp fyrir hámarksvegheð t.d. lyftuhús og loftaréðibúnaður mega þó fara upp fyrir hámarks hæð, allt að 1,2 metrum.

3.5 Uppþrótt og þök

Bjóta skal upptí húsa með fáréttum og/eða löðréttum flóttum. Þök bygginda skulu vera „flói“, minnsti halli 1:40.

3.6 Víðimi um hónunn og frágang húsa

Pólskyltir á hvort lóðið er ófærilegum svæðum eru ófærilegum svæðum.

3.7 Byggingsáætlu

Staðsettning byggindar er synd á mæliblöðum og skipulagsupprætti.

Byggindar eru meðan ekki apelsinuglum lit.

Eritals bygginduhálar, svo sem sválar og skyggi, mega skaga út fyrir byggindum um allt að 2 metra.

Við göngu-og ákvæði undir svulum skal hæð undir þær að vera a.m.k. 2,5 metrar.

Heimili er að hafa sválavagna.

3.8 Lagning og veitur

Eki liggur fyrir upplýsingar um stofnlagin velna á lóðinni.

3.9 Gervimóttökusíkar og fjarsíktamóttóstur

Gervimóttökusíkar og fjarsíktamóttóstur að byggindum eru heimili.

3.10 Útlíjos

Útlíjos á lóð og utan á húsum skulu vera „gljufuri“ þ.e.a.s. með huldum lösgjafa sem beinist upp eða niður.

3.11 Samþótt atvinnureksturs og ibóða

Vega möguleika að þjónustu og atvinnureksli skal gæta þess að

2. Lýsing á illögum að dæiliskipulagsáætlunum
Tiltegjan um ófærilegum svæðum er ófærilegum svæðum sem að standa við Nordurhella, verði broytt í fjölbreyti og að einingi verði byggj ryttr fyrir fjölbreyti að Nordurhella 13, 15 - verði ófær að 67 ibúðir. Hæð húshúsa við Nordurhella eru tvær hæðir. Gert verður ráð fyrir ólum bílastæðum ofanjarðar. Lóðið verður áhersla á lóðum löðir.

Að Suðurhella 12 - 20 verður gerð ráð fyrir fimm fólkshúsum með allt að 132 ibúðum. Hæð byggindanna er áætluð fyrir til fimm hæðum með möguleiki að innregningi efslu hæðar á kremur húsum. Einingi er möguleiki á kialfara sem nýlt fyrir gymslum. Stofnbud verður einn myð, um það bil 16.400 m² að stærð. Gert verði ráð fyrir bílastæðum baði ofan- og neðanjarðar. Lóðið verður áhersla á fjölbreyttar stærðir búa, allt frá líttum ibúðum fyrir einstaklingar og pór, að stærri fólkshúslíðubúnum.

3.7 Frágangur löða

Lóðarháfi sér um framkvæmdir á lóð sinni. Allur frágangur lóðar skal lokði fyrorkautum í samrann við Byggindargiljum. Byggindarhála ber að skila lóðinni frágengimini sku, frágengjandi hönnun.

3.7.1 Kvaðir á lóð

Kvaðir að lóð koma fram í löðarlegum samningi.

3.7.2 Blágrænar ófærvalslausir

Gert er ráð fyrir að skipulagsvæðinu verði notast við blágrænar ófærvalslausir.

3.7.3 Gónguleiðir

Gónguleiðir um lóðarháfi tengjast við gónguleiðir í borgarlandi. Leibeindan stæðsetning er sýnd á upprætti. Almenn aðengji mun vera um löðirnar, nema um möguleiki sérfrætnar.

3.7.4 Leikvæði

Gera skal ráð fyrir leikvæðum báru innan löðarinnar.

3.7.5 Bílastæði og hólahögymetur

Að lóðarmáli skal gera ráð fyrir í staðni lóðar fyrir hverja ibúð sem er 80 m² eða minni og tveimur stóblum að örðu ibúðum sem að eru stærri en 80 m². Gera skal ráð fyrir fólkshúsum hólahökum um lóðið að lóðið sér um höldum og heimili með gölguleiðum í kjalhra. Staðsettning hólahökum á dæiliskipulagsupprætti er ekki bindandi.

Við Nordurhella skal gera skal ráð fyrir bílastæðum og ofanjarðar.

Við Suðurhella er heimili að gera ráð fyrir bílastæðum neðanjarðar og ofanjarðar.

3.7.6 Síðar

Síðarháfi er ófærilegum svæðum. Á Suðurhella er gert ráð fyrir díplagnum fyrir flókkun á síðar.

Díplagnum er sýnd um lóða með kranu og göttaglaci að ófærilegum svæðum. Tryggja skal að söpblíð komist ófærilegum svæðum.

Heimili samanlagður hámarks gölfþóttur byggindar er 2.938 m².