


SUNDIN - DEILISKIPULAG

BREYTING Á DEILISKIPULAGI VEGNA DYNGJUVEGAR 18 / LEIKSKÓLINN SUNNUÁS

Staðgreinir 01.384.305

Landnúmer 104902



SUNDIN - HLUTI AF GILDANDI DEILISKIPULAGI
Samsett mynd
Samþykkt / staðfest 10.11.2005.

GREINARGERÐ

Lög er fram breytingatillaga á deiliskipulaginu Sundin, sem samþykkt var 10.11.2005 og auglýst í B-deild Stjórnartíðindá þann 08.02.2006. Byggðin á deiliskipulagsvæðinum er blönduð í búaþabyggð, sem afmártast af Langholtsvegi, Drækvogi, Skipsundi, Kleppsvægi, Kambsvægi og Dyngjuvegi. Frá gildistíku þess hafa verið gerðar allnokkrar breytingar á deiliskipulaginu, en lúta að íbúaþabyggðinni. Deiliskipulagsupprættar Sunda eru settar fram í 3 hlutum (1-3) kumum legu/umfangs svæðisins.

Dessi breytingatillaga nær ekki til íbúaþabyggðar deiliskipulagsins og stunda gildandi skilmálar sem hefur viðkemur óbreyttir.

Hér er um að ræða stekkunum á deiliskipulagsvæði

Sunda sem tilstendur með Langholtsvegi 70, sem stendur innan

stækkunarreits deiliskipulagsins en ástand þess hefst óbreyttir.

Aðrir skilmálar gildandi deiliskipulags Sundin stunda óbreyttir.

1. ADDRAGANDI OG FORSENDUR

Gera þarf alhliða endurþærður á náðunáli leikskóla Sunduás, sem stendur innan lóðarinnar Dyngjuvegar 18. Ástand húsnæðisins hefur m.a. hafið fór með sér að rýma hefur burft núv. mannvirkni og koma starfsemiinni fyrir tilmabundnum einungin innan lóðar til að geta haldið starfsemi leikskóla gangandi með sem eðillegustum hættu meðan á endurþótum stendur. Tímabundnar einingar verða fjarlægðar eftir að uppybgingu er lokið.


Deiliskipulagsbreiting þessi er gerð vegna áförla Reykjavíkurborgar um að staðka, styrka og efla leikskóla Sunduás og móta þannig sterka og ófluga framtíðarþársin. Verður leikskólinn m.a. færður úr 7 delidum í 9 delida leikskóla.

2. FYRIRLIGGJANDI SKIPULAGSSÁÆTLANIR


Í gildi af deiliskipulagi Sundin (blönduð íbúaþabyggð), með áorðnum breytingum, sem samþykkt / staðfest var 10.11.2005.

2.2 Tengsl við Adalskipulag Reykjavíkur

Samkvæmt Adalskipulagi Reykjavíkur 2040 (AR2040) liggur lóðin Dyngjuvegar 18 innan reits sem skilgreindar er sem samfélagsþjónusta (S), þar segir m.a. samfélagsþjónustu; 561. Leikskóla og önnur samfélagsþjónusta. Minni svæði fyrir samfélagsþjónustu, einkum innan íbúaþabyggðar, fyrir leikskóla og sérhálfan skilgreining skipulagsreglugerðar (gr. 6.2.d). Nánari stefna um landnotun, starfsemi og þéttileika á viðkomandi svæðum er ákefðin í hverfis- og/eða deiliskipulagi. Við ákvarðanir um þéttileika verði almennt tekið mið af yfirbragði náðiliggjandi byggðar (AR2040, bls.92).



TILLAGA ÁD BREYTNU DEILISKIPULAGI
Samsett mynd



SUNDIN - gildandi deiliskipulagsvæði
Sýnd er stekkun deiliskipulagsvæðissins
Samsett mynd

5.10 Nýtingarhlutfall
Leyfilegt hármarks nýtingarhlutfall deiliskipulagssvæðisins er 0.65.

5.11 Lóð
Mikilvægt er að umhverfi mannvirkjana beri með sér grant og manneskjuleg yfirbragð sem ætlað er börnum til proska og bvi skulu teikningar landslagsarkitekts fylgia adalupprættum til að tryggja heldstætt yfirbragð. Gróðurval skal stýðja við markmið og stefnu Reykjavíkurborgar um líffræðilega fjölbreytni. Leggja skal áherslu á blágrenar yfirbragðlausnir við frekari tilförsli lóðar. Yfirborð innekrysstur og ókommun að byggjum skal vera gegndraptr. Að lagmarki 40° lóðar skal vera pakið fjölbreytum gróðri.

Það sem löðamarki liggja að göngugumum skal aðlagð þau með jöfnum landhalla milli hæðpunkta sem gefir eru upp að hæðarþóðum. Við gerð leiksvæði leikskólan skal huga að lausnum er miða að því að minnka áreiti og baða hljóðivist vegna adliggjandi lóðar, t.d. með gróðri.

5.12 Bilastaði
Gert er ráð fyrir almennum bilastaðum við Laugarásveg og verða þau útfærð nánar þegar tímabundin mannvirk við. Gera skal ráð fyrir tengibundinu fyrir hleðslu rafþila. Skv. samgögnumati skal heldarfjöldi almennum bilastaða vera allt að 31 staði - bar af 2 bilastaða fyrir hreyfhamblaða - sem staðsett skulu næst aðalinnangangi byggjuna. Leihótelinu stæðsetning er sýnd á deiliskipulagsupprætti. Sleppstaði verða við Sunnutorg. Krafa er gerð um vandaðan frágang bilastaða. Við útförlu þeirra skal leggja áherslu á blágrenar ofvanfartslausnir; gegndrag yfirborðsefni og burðarlig.

Byggð skal á samgögnumati (VSO Ráðgjöf: SUNNUÁS Samgögnutum og umferðarrgjöf. Mai 2024) sem hefur verið unnið fyrir svæðið, sbr. kaffa 3.4. Æðru leyti er visad til „Bila-og hjóla- og hjólastæðstefna – Reglur um fjöldi bila- og hjóla-stæða í Reykjavík“ (<https://reykjavik.is/sites/default/files/2024-03/reglur-um-fjoldi-bila-og-hjola-pla.pdf>).

5.13 Vagnageymsla, hljólageymsla og hljóstæði
Gera skal ráð fyrir vagna- og hljólageymslum innan lóðar. Hljóstæðum skal komið fyrir innan lóðar að aðkomusvæðum. Byggð skal á samgögnutum lóðarinnar (VSO Ráðgjöf: SUNNUÁS Samgögnutum og umferðarrgjöf. Mai 2024), sem þegar hefur verið unnið fyrir svæðið, sbr. kaffa 3.4. og á þeim viðum sem lögð eru fram í stefnu Reykjavíkurborgar; „Bila- og hljóstæðstæðstefna – Reglur um fjöldi bila- og hljóstæða í Reykjavík“ (<https://reykjavik.is/sites/default/files/2024-03/reglur-um-fjoldi-bila-og-hjola-pla.pdf>).

Frekari leiðbeiningar um útförlu hljóstæðu er að finna í leiðbeiningarritinu Hóunnun fyrir reiðhjóla, kaffa 9.8.

5.14 Sorp/sorpgeymsla
Tryggja skal viðunandi aðstöðum fyrir flokkun á sorpi - og fjölda sorptunna - í samræmi við reglur sveitarfélagsins herju sínum. Tryggja skal aðgengi að þeim fyrir sorphöndum. Stæðsetning sorptuna/sorpgeymslu á deiliskipulagsupprætti er leiðbeinandi. Gera skal grein fyrir stæðsetningu og gerð orpskýla/sorpgögn á aðalupprættum. Sorpgeymslur skulu að öðru leyti vera í samræmi við 84.gr. byggingsreglugerðar og tak að miða rýmsþörf herju sínum. Smáhyosi eru ekki reiknuð með nýtingarhlutfalli lóðar. Fjárlæg frá lóðamörkum skal vera a.m.a. 3m. Það óðrum kosti skal leita samþykks adliggjandi lóðarhafra.

5.15 Smáhyosi
Heimilt er að byggja eitt staktað gróðurhús utan byggjareitis að lóð að hármarki vera 15 m². Mesta hæð þess má vera 3 m frá yfirborði lóðar og upp á hæsta punkt þaks eða ákvæði gildandi byggingsreglugerðar um smáhyosi að lóð. Smáhyosi eru ekki aðstöðu til íveru. Ef smáhyosi eru sam tengd eða vært saman við mörk adliggjandi lóða þarf að tryggja brunavarni skv. ákvæðum byggingsreglugerðar. Þess skal gætt að útfærlar þeirra samræmis skv. ákvæðum byggingsreglugerðar og lóðar. Til smáhyosa teljast m.a. verkfæra- og útgáfum. Smáhyosi eru ekki reiknuð með nýtingarhlutfalli lóðar. Fjárlæg frá lóðamörkum skal vera a.m.a. 3m. Það óðrum kosti skal leita samþykks adliggjandi lóðarhafra.



5.16 Gróðurhús
Heimilt er að byggja eitt staktað gróðurhús utan byggjareitis að lóð að hármarki vera 15 m². Mesta hæð þess má vera 3 m frá yfirborði lóðar og upp á hæsta punkt þaks eða ákvæði gildandi byggingsreglugerðar um smáhyosi að lóð. Gróðurhús skal vera úr segræsu glerfni í vegum og haki. Þess skal gætt að útfærslur til hússins samræmið vel heildarskipulagi byggjara og lóðar. Hóunnun og frágangar lysiðar skal vera þannig að hún valdi ekki óæskilegum ljósengum. Gróðurhús eru ekki reiknuð með nýtingarhlutfalli lóðar.

5.17 Hljóðstæði
Uppfylla skal ákvæði um hljóðivist að lóðinni og innandyra, sbr. reglugerð um háváða nr. 724/2008 og byggingsreglugerð nr.112/2012, með áorðnum breytingum.

5.18 Lýsing
Lýsing skal vera láglæmmud og gljúvalens, en jafnframt tryggja sem best örugga svæðisins. Taka skal til til nálgjandi byggðar sön-jó/ljósengum sé í lágmári.

5.19 Kvæðir
Engar sværkáðir eru settar innan lóðar í deiliskipulagi þessu.

5.20 Aðrár skilmálar deiliskipulagsins Sundin standa óbreyttir.



Deiliskipulagsbreiting þessi, sem hefur fengið með ókvæði 2. mgr.

43. gr. skipulagslagar nr. 123/2010 var samþykkt

<https://reykjavik.is/skipulagslagar/123-nov-2010>

Tillagan var grendarkynnt fra [23.juli 2024](https://reykjavik.is/skipulagslagar/23-juli-2024)

með athugasemdrafstið til [19.sept. 2024](https://reykjavik.is/skipulagslagar/19-sept-2024)

Auglýsing um gildistóku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðindarinni [23.nov. 2024](https://reykjavik.is/stjornartidindi/23-nov-2024)

<https://reykjavik.is/skipulagslagar/23-nov-2024>

BREYTINGAR EFTIR AUGLYSINGU: 16.10.2024
KAFLI 5.9 Texti um ókvæðum byggjareitum og byggingsreglugerðar feldur út.
KAFLI 5.11 Texti sem miðar að minnka áreiti og bæta hljóðistoflinum lóða bæti við.

SKYRINGAR Hefti byggingsregla lagfært.

Blað 1 af 3

Mkv. 1.500 (a1-long)

Dags. 02.07.2024

5. VIÐBÓTAR/NÝR SKILMÁLAR

5.1 Almennt
beir skipulagskilmálar hér eru kynntir ná eingöngu fyrir lóðina Dyngjuvegar 18, en ekki til götuvsæða, borgarlands eða Sunnutorgs (Langholtsvegi 70), sem standa innan stækkanarsættar deiliskipulagsins en ástand þess helst óbreyttir.

Aðrir skilmálar gildandi deiliskipulags Sundin standa óbreyttir.

5.2 Niðurí

Heimilt er fyrir niðurí hússins Laugarásvegur 77.

Tímamörk skal setja um alla framkvæmdina að háfu sveitarfélagsins. Þar skal m.a. koma fram að heimilit sé að notu gotustæði fyrir byggargrein, byggingsartaki eða vinnumarka og að ytrstu snyrtimennsku skilt getti í hvívetna.

Núv. alma (álmá B) meðfram Langholtsvegi. Reist 1967-68

Heimilt er að byggja eitt staktað gróðurhús.

Hármarkað með byggingsreglugerðar má veralt að 8,5m frá plötukóta 1.hæðar álmú A.

Heimilt er að útbúa leiksvæði á þaki.

Heimilt er að reisa útanálgjandi flottatöppur frá 2.hæð.

Heimilt er að brekka húsið meðfram Langholtsvegi.

Heimilt er að breyta bækþóli.

Heimild er að reisa óverulega byggjarsíðuna sem ná allt að 1,2m upp fyrir hármarka.

Samkvæmt grein 2.3.1. i gildandi byggingsreglugerð (nr.112/2012) skal sækja um tryggargarferi begar áförmáð er rifi óbúrvigingum.

Um niðurí eiga þarf að skilgreinast glerfni gildi ókvæði á þaki.

Heimilt er að reisa óverulega byggjarsíðuna sem ná allt að 1,2m upp fyrir hármarka.

Samkvæmt grein 2.3.1. i gildandi byggingsreglugerð (nr.112/2012) skal sækja um tryggargarferi begar áförmáð er rifi óbúrvigingum.

Um niðurí eiga þarf að skilgreinast g